

|      |        |   |        |
|------|--------|---|--------|
| 文档分类 | 项目名称   | 深圳市南方科技大学办公家具   | 共 49 页 |
|      | 抽检项目编号 | SZCG2015051111  |        |
|      | 采购单位   | 深圳市南方科技大学   |        |
|      | 供应商    | 深圳东港嘉胜家具制造有限公司  |        |
|      | 委托机构   | 深圳市政府采购中心   |        |
|      | 抽检机构   | 莱茵技术监护（深圳）有限公司  |        |
|      | 版 本    | V1.0  |        |
|      | 密 级    | <input type="checkbox"/> 仅供内部使用 <input checked="" type="checkbox"/> 可对外发布 |        |

## 深圳市南方科技大学办公家具采购 项目合同履行评价现场抽检方案



抽检：吴武杨

审核：罗红来

批准：杨位

莱茵技术监护（深圳）有限公司

日期：2015年06月10日



## 1 抽检总结

|         |   |      |                  |
|---------|---|------|------------------|
| 项目名称    | 深圳市南方科技大学办公家具   |      |                  |
| 采购单位    | 深圳市南方科技大学   |      |                  |
| 供应商     | 深圳东港嘉胜家具制造有限公司  |      |                  |
| 委托机构    | 深圳市政府采购中心   |      |                  |
| 项目编号    | SZCG2015051111  | 抽检日期 | 2015 年 06 月 10 日 |
| 抽检地点    | 深圳市南方科技大学   |      |                  |
| 产品名称    | 深圳市南方科技大学办公家具   |      |                  |
| 抽检依据    | 招投标文件及政府采购项目抽检方案。   |      |                  |
| 抽检结果及建议 | <p>经现场对已完成交付并安装的产品共计 58 个规格，进行随机抽样检查，发现主要存在以下问题：</p> <p>一、现场未提供验收报告。</p> <p>二、发现部分产品没有安装，涉及序号 16 大长桌，序号 23 柜子，序号 26 密码柜，序号 27 茶水柜，序号 29 主任茶几，序号 41 小圆桌，序号 42 主席桌，序号 43 演讲台，序号 44 会议桌，序号 45 会议条桌，序号 48 大型交流方桌，共计 11 项。</p> <p>三、部分产品的配件没有安装，涉及序号 14 办公桌，序号 15 主任办公桌，序号 22 酒柜，序号 25 货架，序号 28 茶水柜，序号 52 餐前柜，序号 53 吧台，序号 54 出纳台，序号 58 货架，共计 9 项。</p> <p>四、实际交付的产品序号 55 办公台与合同描述的完全不符，合同里面描述产品参数：1800x600x760mm，台面材质为 25mm 厚的刨花板，采用 PVC 封边，而现场实际发现为 1800x900x760mm，台面材质为 60mm 厚的中纤板并使用实木封边。</p> <p>五、部分产品实际测量的技术参数与合同描述不符，涉及序号 6 会议椅，序号 12 班主任前椅，序号 17 电脑台，序号 20 茶水柜，序号 24 茶水柜，序号 25 货架，序号 34 组合沙发，序号 35 三人沙发，序号 36 单人沙发，序号 40 小圆桌，序号 47 会议桌，序号 50 会议桌，序号 54 出纳台，序号 56 保密柜，序号 57 保密矮柜，序号 58 货架，共计 16 项。</p> <p>具体检测数据详见抽检内容。</p> |      |                  |

## 2 抽检内容

## 2.1 检验的货物名称、数量与技术要求：

-办公家具配置数量

-办公家具尺寸

| 序号 | 货物名称   | 规格(mm)  | 合同数量 | 分布区域                      | 检验总数<br>量(个)                                | 抽检数<br>量 | 备注                        |
|----|--------|---|------|---------------------------|---|----------|---------------------------|
| 1  | 屏风卡位   | 台面尺寸1600*1600*25<br>屏风高度：正面1200mm<br>高，侧面1800mm高。 | 255  | 南方科技大学<br>科研服务中心<br>1-11楼 | 送货单上<br>的产品数<br>量与现场<br>提供的合<br>同上的数<br>量一致 | 1        | 现场检验<br>时有部分<br>产品未安<br>装 |
| 2  | 餐椅B    | 标准  | 48   |                           |   | 1        |                           |
| 3  | 沙发椅(B) | 1900宽   | 8    |                           |   | 1        |                           |
| 4  | 茶椅     | 标准  | 24   |                           |   | 1        |                           |
| 5  | 休闲椅    | 标准  | 28   |                           |   | 1        |                           |
| 6  | 会议椅(C) | 标准  | 280  |                           |   | 1        |                           |
| 7  | 会议椅(A) | 标准  | 612  |                           |   | 1        |                           |
| 8  | 长方形桌2  | 2500W*900D*1000H                                  | 1    |                           |   | 1        |                           |
| 9  | 实木吧椅   | 标准  | 4    |                           |   | 1        |                           |
| 10 | 折叠式午休床 | 三折床   | 75   |                           |   | 1        |                           |
| 11 | 主任办公椅  | 标准  | 75   |                           |   | 1        |                           |
| 12 | 主任班前椅  | 标准  | 150  |                           |   | 1        |                           |
| 13 | 工作椅    | 标准  | 276  |                           |   | 1        |                           |
| 14 | 办公桌(A) | 2200*2000*760                                     | 13   |                           |   | 1        |                           |
| 15 | 主任办公桌  | 1800*1900*750                                     | 82   |                           |   | 1        |                           |
| 16 | 大长桌    | 5200W*560D*750H                                   | 1    |                           |   | 0        |                           |
| 17 | 电脑台    | 1500W*600D*750H                                   | 22   |                           |   | 1        |                           |
| 18 | 长板凳    | 三人位   | 4    |                           |   | 1        |                           |

|    |            |                     |     |  |  |   |  |
|----|------------|---------------------|-----|--|--|---|--|
| 19 | 主任文件柜      | 900W*450D*2100H     | 257 |  |  | 1 |  |
| 20 | 茶水柜        | 800W*420D*880H      | 68  |  |  | 1 |  |
| 21 | 文件柜        | 900W*430D*2100H     | 512 |  |  | 1 |  |
| 22 | 酒柜         | 900W*450D*2000H     | 6   |  |  | 1 |  |
| 23 | 柜子         | 2700*350*2800       | 1   |  |  | 0 |  |
| 24 | 茶水柜        | 800W*420D*880H      | 32  |  |  | 1 |  |
| 25 | 货架         | 1200*500*2000       | 12  |  |  | 1 |  |
| 26 | 密码柜        | 900w*450D*2100H     | 43  |  |  | 0 |  |
| 27 | 茶水柜        | 2400*420*850        | 1   |  |  | 0 |  |
| 28 | 茶水柜        | 800W*420D*880H      | 2   |  |  | 1 |  |
| 29 | 主任茶几       | 1200*600*400        | 26  |  |  | 0 |  |
| 30 | 长茶几 3      | 1200W*600D*400H     | 23  |  |  | 1 |  |
| 31 | 方茶几        | 600W*600D*400H      | 35  |  |  | 1 |  |
| 32 | 方茶几        | 500*500*400         | 7   |  |  | 1 |  |
| 33 | 3人沙发       | 三人沙发                | 78  |  |  | 1 |  |
| 34 | 3+1+1 组合沙发 | 1 三人位+2 单人位         | 22  |  |  | 1 |  |
| 35 | 三人沙发       | 三人沙发                | 4   |  |  | 1 |  |
| 36 | 单人沙发       | 单人沙发                | 8   |  |  | 1 |  |
| 37 | 沙发椅        | 单人位                 | 10  |  |  | 1 |  |
| 38 | 正方形餐桌      | 900W*900D*760H      | 6   |  |  | 1 |  |
| 39 | 长方形餐桌      | 1400W*800D*760H     | 7   |  |  | 1 |  |
| 40 | 小圆桌        | 桌面直径 900mm, 高 760mm | 7   |  |  | 1 |  |
| 41 | 小圆桌        | 桌面直径 900mm, 高 760mm | 6   |  |  | 0 |  |

|    |        |  |    |  |  |   |
|----|--------|--|----|--|--|---|
| 42 | 主席桌    | 4800W*600D*760H                                | 1  |  |  | 0 |
| 43 | 演讲台    | 100*500*1100                                   | 1  |  |  | 0 |
| 44 | 会议桌    | 10000W*2000D*760H                              | 1  |  |  | 0 |
| 45 | 会议条桌   | 10000W*500D*760H                               | 2  |  |  | 0 |
| 46 | 会议桌    | 5400*2000*760                                  | 4  |  |  | 1 |
| 47 | 会议桌    | 4800*2000*760                                  | 4  |  |  | 1 |
| 48 | 大型交流方桌 | 2200W*1100D*760H                               | 1  |  |  | 0 |
| 49 | 会议桌    | 3000*1200*760                                  | 3  |  |  | 1 |
| 50 | 会议桌    | 2500*1000*760                                  | 4  |  |  | 1 |
| 51 | 小圆桌    | 桌面直径 900mm, 高<br>760mm                         | 2  |  |  | 1 |
| 52 | 餐前柜/台  | 主柜<br>2700W*600D*1100H, 侧<br>柜 1600W*600*1100H | 1  |  |  | 1 |
| 53 | 吧台     | 2000*600*1100                                  | 8  |  |  | 1 |
| 54 | 出纳台    | (主台 7600+侧台<br>6450)*450*1100                  | 1  |  |  | 1 |
| 55 | 办公台    | 1800*600*760                                   | 6  |  |  | 1 |
| 56 | 保密柜    | 900*450*1800                                   | 5  |  |  | 1 |
| 57 | 保密矮柜   | 800*400*850                                    | 6  |  |  | 1 |
| 58 | 货架     | 1000*500*2900                                  | 12 |  |  | 1 |

## 2.2商务要求：

| 商务条款 |             |  |               |     |
|------|-------------|--|---------------|-----|
| 序号   |             | 合同要求   | 现场抽检          | 结论  |
| 1    | 交付期及货物交付的条件 | 交货期的要求：签订合同后30天（日历日）内                        | 送货单与合同上的数量一致。 | 符合  |
|      |             | 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 | 有部分产品未安装。     | 不符合 |
| 2    | 数量、规格型号、性能  | 应符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。                      | 详细信息请参考后面的列表。 | --  |

## 2.3 招投标技术规格要求：（所有注明尺寸均指实测尺寸，单位为毫米（mm））

| 序号 | 样品名称 | 技术及规格要求   | 实测结果         | 单项判定 |
|----|------|---|--------------|------|
| 1  | 屏风卡位 | 1600*1600*25  | 1600x1600x25 | 符合   |
|    |      | 屏风要求<br>材质工艺要求: 垂直于中轴<br>线上的屏风, 高度为<br>1200mm, 厚度不小于 28mm,<br>壁厚不小于 1.0mm. 位于卡位<br>的台面以下的部分为三聚氰胺<br>板, 中间为木板打布,                             | 符合           | 符合   |
|    |      | 上部为钢化清玻璃;   | 实际发现为条纹玻璃    | 不符合  |
|    |      | 屏风要求<br>材质工艺要求: 中轴线上的屏<br>风, 高度为 1800mm, 铝合金框<br>架厚度不小于 60mm, 壁厚不<br>小于 1.2mm. 位于卡位的台面<br>以下的部分为三聚氰胺板, 中<br>间为铝合金走线槽, 上部为木<br>板打布, 带铝合金挂件槽; | 符合           | 符合   |
|    |      | 功能要求: (1) 内置式屏风<br>水平调校装置。  | 符合           | 符合   |
|    |      | 功能要求: 内置式综合布线系<br>统, 强弱电分离。   | 符合           | 符合   |
|    |      | 挂件要求: 冷轧钢人名<br>牌;   | 未安装          | 不符合  |
|    |      | 台面:   | 符合           | 符合   |

|  |   |         |     |
|--|---|---------|-----|
|  | <p>(1) 台面采用 25mm 厚刨花板为基材的木纹色三聚氰胺板。</p> <p>(2) 键盘架配三节滚珠路轨，塑料制。</p>   |         |     |
|  | <p>活动抽屉柜</p> <p>(1) 每个卡位配 1 个；</p> <p>(2) 材质：三聚氰胺板为基材，尼龙脚轮，三节路轨。</p>  | 符合      | 符合  |
|  | <p>床柜</p> <p>(1) 每个卡位配 1 个；</p> <p>(2) 柜体材质：三聚氰胺板为基材，优质铰链。</p>  | 现场未发现床柜 | 不符合 |
|  | <p>(3) 折叠床：床软包表面材料为优质麻绒，随床一起折叠，分三段，展开长度不低于 1800mm，平铺后要求平整、饱满。可拆卸清洗。内部海绵的厚度不小于 40MM，密度不小于 30kg/m<sup>3</sup>，回弹性不小于 35%，压缩永久变形不大于 10%。</p> | 符合      | 符合  |
|  | <p>床钢管的壁厚不小于 1.2mm。</p>   | 现场无法测量  | 不适用 |
|  | <p>主机托架</p> <p>(1) 钢制喷涂，钢板厚度不</p>   | 实际为木制托架 | 不符合 |



|   |        |   |               |     |
|---|--------|---|---------------|-----|
|   |        | 小于 0.8MM ;  |               |     |
|   |        | (2) 尼龙脚轮。   | 符合            | 符合  |
|   |        | 侧台脚：钢质喷涂  | 符合            | 符合  |
|   |        | 深化设计要求<br>(1) 中轴线上的屏风上，加装吊柜，吊柜材质为木质，需考虑吊柜的实用性；<br>(2) 需考虑整体结构的稳固性、耐用性；<br>(3) 需考虑整体功能的实用性、合理性。        | 符合            | 符合  |
| 2 | 餐椅 B   | 实木框架：采用橡胶木制作；   | 靠背为胶合板，其余为实木。 | 不符合 |
|   |        | 油漆：环保型 PU 或 UV 漆，   | 符合            | 符合  |
|   |        | 光泽柔和、手感细腻，其平整性、硬度、耐磨性、抗酸、抗碱性；   |               |     |
|   |        | 座面带软包，优质布料覆面；   | 符合            | 符合  |
| 3 | 沙发椅(B) | 1900 宽  | 1910          | 符合  |
|   |        | 打底：高弹力橡筋绳（俗称松紧带），编织后固定；   | 现场无法测量        | 不适用 |
|   |        | 海绵：<br>①软包海绵：座位软包海绵密度 $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ ，<br>②靠背海绵密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$ ，<br>(或结合厂家常规工艺) | 现场无法测量        | 不适用 |
|   |        | 沙发脚：实木，PU 漆。  | 符合            | 符合  |
|   |        | 覆面材质：超纤皮。   | 现场无法判定        | 不适用 |
| 4 | 茶椅     | 实木框架：采用橡胶木制作；   | 符合            | 符合  |

|   |        |   |                                   |     |
|---|--------|---|-----------------------------------|-----|
|   |        | 油漆:环保型 PU 或 UV 漆,符合<br>光泽柔和、手感细腻,其平整<br>性、硬度、耐磨性、抗酸、抗<br>碱性;                                    | 符合                                | 符合  |
|   |        | 优质天然真皮面软包;  | 符合                                | 符合  |
| 5 | 休闲椅    | 椅子:脚管采用壁厚不低于<br>1.0mm 圆钢管;座管和背管<br>采用壁厚不低于 1.0mm 圆钢<br>管;                                       | 现场无法测量                            | 不适用 |
|   |        | 全部钢材经静电粉末喷涂处<br>理。  | 符合                                | 符合  |
| 6 | 会议椅(C) | 椅架:Φ32MM 镀铬钢管弓形<br>椅,   | 实际测量为:<br>长:40.05mm,宽:<br>20.34mm | 不符合 |
|   |        | 加 PU 垫;   | 符合                                | 符合  |
|   |        | 软包:座面和靠背均分为两<br>层。软包高回弹定型 PU,密<br>度≥30kg/m <sup>3</sup> 。                                       | 现场无法测量                            | 不适用 |
|   |        | 皮革:座面、靠背为天然革;   | 现场无法测量                            | 不适用 |
|   |        | 扶手支架为钢管,表面覆 PU。   | 符合                                | 符合  |
| 7 | 会议椅(A) | 椅背:背/内外框的材质为<br>PA+GF30%(尼龙加纤塑胶)<br>料,为一体射出成型.此材料<br>的特性属于经久耐磨型,使用<br>的寿命长.并且成型的产品能<br>通过相关的测试。 | 现场无法测量                            | 不适用 |

|  |  |        |     |
|--|--|--------|-----|
|  | 网布：背网布为优质型网状<br>性绒布,有很好的弹力及透<br>性,当人体的背部贴平于布面<br>能感到很好的舒适感,                                | 符合     | 符合  |
|  | 而且使用的寿命比较长,并<br>过了 200 磅力度推背 10 万<br>不变形/不松弛的测试。   | 现场无法测量 | 不适用 |
|  | 背框转接件：背框与钢管之<br>的转接件为铝合金，表面精<br>光处理，美观大方。转接件<br>置有弹片，背靠可随人体坐<br>转动并有扶按腰背的舒服感。              | 符合     | 符合  |
|  | 扶手：扶手的主体属于<br>PA+GF30%(尼龙加纤塑胶)<br>料；扶手面盖为 ABS 料，   | 现场无法测量 | 不适用 |
|  | 表面烤防刮伤的橡胶漆。  | 符合     | 符合  |
|  | 座垫：座垫板的材质为<br>PA+GF44%(尼龙加纤塑胶)<br>料，为一体射出成型；座内<br>材质为 PP 料，富有一定弹<br>性；座垫棉为 25mm 厚的成<br>型泡棉 | 现场无法测量 | 不适用 |
|  | 座布：采用小梨纹布  | 符合     | 符合  |
|  | 椅脚：成椅的四脚为钢管，<br>过焊接和螺丝连为一体，钢   | 符合     | 符合  |

|    |        |  |               |     |
|----|--------|--|---------------|-----|
|    |        | 表面烤深银灰色。                                       |               |     |
|    |        | 脚垫材质为 PA6 尼龙料，不带有椅轮。                           | 符合            | 符合  |
|    |        | 带写字板；带可拆卸式连扣装置。                                | 符合            | 符合  |
| 8  | 长方形桌 2 | 2500W*900D*1000H                               | 2500x900x1050 | 符合  |
|    |        | 实木框架：采用橡胶木制作；                                  | 符合            | 符合  |
|    |        | 油漆：环保型 PU 或 UV 漆，光泽柔和、手感细腻，其平整性、硬度、耐磨性、抗酸、抗碱性； | 符合            | 符合  |
| 9  | 实木吧椅   | 实木椅架：采用橡胶木制作；                                  | 符合            | 符合  |
|    |        | 油漆：环保型 PU 或 UV 漆，光泽柔和、手感细腻，其平整性、硬度、耐磨性、抗酸、抗碱性； | 符合            | 符合  |
|    |        | 带真皮软包座面；                                       | 符合            | 符合  |
| 10 | 折叠式午休床 | 床架：钢制，表面喷涂处理，焊接处应光滑，无尖刺、无焊漏；                   | 符合            | 符合  |
|    |        | 带万向滑轮，床可轻便滑动；                                  | 符合            | 符合  |
|    |        | 床为三折床。   | 符合            | 符合  |
| 11 | 主任办公椅  | 椅轮：尼龙加玻璃纤维；                                    | 现场无法测量        | 不适用 |
|    |        | 椅架：铝合金压铸五星脚，静电喷涂工艺。                            | 符合            | 符合  |

|    |       |   |                                   |     |
|----|-------|---|-----------------------------------|-----|
|    |       | 静态可承受 1200kg 压力；                            | 现场无法测量                            | 不适用 |
|    |       | 扶手：铝合金，表面覆 PU；                              | 符合                                | 符合  |
|    |       | 靠背、椅面：真皮                                    | 符合                                | 符合  |
|    |       | 海绵：PU 定型海绵，密度不<br>小于 25 kg/m <sup>3</sup> 。 | 现场无法测量                            | 不适用 |
|    |       | 座垫升降调整；可倾仰、可锁<br>定，可旋转。                     | 符合                                | 符合  |
| 12 | 主任班前椅 | 椅架：Φ32MM 镀铬钢管弓形<br>椅，加 PU 垫；                | 实际测量为：<br>长：40.05mm，宽：<br>20.34mm | 不符合 |
|    |       | 软包：座面和靠背均分为两<br>层。软包高回弹定型 PU，               | 符合                                | 符合  |
|    |       | 密度≥30kg/m <sup>3</sup> 。                    | 现场无法测量                            | 不适用 |
|    |       | 皮革：座面、靠背为天然革；                               | 符合                                | 符合  |
|    |       | 扶手支架为镀铬钢管，表面覆<br>PU。                        | 符合                                | 符合  |
| 13 | 工作椅   | 椅背：单框网背设计，无螺丝<br>和枪钉的网布固定技术；                | 符合                                | 符合  |
|    |       | 座垫为定型发泡海绵；                                  | 符合                                | 符合  |
|    |       | 座面：优质麻绒面料；                                  | 符合                                | 符合  |
|    |       | 椅架：塑胶五星脚                                    | 符合                                | 符合  |
|    |       | 扶手支架为抛光铝合金，扶手<br>为 PU。                      | 符合                                | 符合  |
|    |       | 脚轮：尼龙。                                      | 符合                                | 符合  |
|    |       | 三段式高低可调的椅背高度设                               | 符合                                | 符合  |

|    |        |  |               |     |
|----|--------|--|---------------|-----|
|    |        | 计；   |               |     |
|    |        | 带头枕；   | 符合            | 符合  |
|    |        | 可倾仰、可锁定、可旋转、可升降。   | 符合            | 符合  |
| 14 | 办公桌(A) | 2200*2000*760  | 2200x2100x765 | 符合  |
|    |        | 贴面材料：采用胡桃木皮，木皮厚 0.8mm。   | 现场无法测量        | 不适用 |
|    |        | 封边用材：四周封 8mm 厚的实木边，封边由二种材质组成。                                  | 现场无法测量        | 不适用 |
|    |        | 基材：采用中密度纤维板  | 现场无法测量        | 不适用 |
|    |        | 油漆：PU 或 UV 面漆，（哑光漆涂饰保护）  | 符合            | 符合  |
|    |        | 线盒盖：2 个，铝合金材质。   | 符合            | 符合  |
|    |        | 拉手：铝合金。  | 符合            | 符合  |
|    |        | 五金配件：<br>（1）优质锁具（抽屉装配有侧面联动锁）路轨<br>（2）滑轨：优质三节路轨；<br>（3）铰链为缓冲铰链。 | 符合            | 符合  |
|    |        | 功能要求<br>（1）有挡板；  | 符合            | 符合  |
|    |        | （2）有木制键盘抽，一个；  | 现场未安装         | 不符合 |

|    |       |  |               |     |
|----|-------|--|---------------|-----|
|    |       | (3) 掩门柜，一个；<br>(4) 活动三斗抽屉柜，一个；<br>(5) 主机柜，一个；<br>(6) 有可实现的隐蔽式走线系统。 | 符合            | 符合  |
|    |       | (7) 桌面有内嵌式电器模块，要求为3个5孔插座和1个网线接口，由中标人提供。                            | 现场未安装         | 不符合 |
|    |       | (8) 台面底下应有支撑结构，对台面进行加固。  | 符合            | 符合  |
| 15 | 主任办公桌 | 1800*1900*750  | 1800x1810x760 | 符合  |
|    |       | 贴面材料：采用胡桃木皮，木皮厚0.8mm。  | 现场无法测量        | 不适用 |
|    |       | 封边用材：四周封8mm厚的实木边，封边由二种材质组成。  | 现场无法测量        | 不适用 |
|    |       | 基材：采用中密度纤维板  | 现场无法测量        | 不适用 |
|    |       | 油漆：PU或UV面漆，（哑光漆涂饰保护）   | 符合            | 符合  |
|    |       | 线盒盖：2个，铝合金材质。  | 符合            | 符合  |
|    |       | 拉手：铝合金。  | 符合            | 符合  |
|    |       | 五金配件：<br>(1) 优质锁具（抽屉装配有侧面联动锁）路轨<br>(2) 滑轨：优质三节路轨；                  | 符合            | 符合  |

|    |     |   |       |     |
|----|-----|---|-------|-----|
|    |     | (3) 铰链为缓冲铰链。  |       |     |
|    |     | 功能要求<br>(1) 有挡板；  | 符合    | 符合  |
|    |     | (2) 有木制键盘抽，一个；  | 现场未安装 | 不符合 |
|    |     | (3) 掩门柜，一个；<br>(4) 活动三斗抽屉柜，一个；  | 符合    | 符合  |
|    |     | (5) 主机柜，一个；   | 现场未安装 | 不符合 |
|    |     | (6) 有可实现的隐蔽式走线系统。   | 符合    | 符合  |
|    |     | (7) 桌面有内嵌式电器模块，要求为 3 个 5 孔插座和 1 个网线接口，由中标人提供。   | 现场未安装 | 不符合 |
|    |     | (8) 台面底下应有支撑结构，对台面进行加固。   | 符合    | 符合  |
| 16 | 大长桌 | 5200W*560D*750H<br>刨花板为基材，灰白色防火胶板浸渍纸饰面，pvc 封边；<br>每个位置均配置木制键盘架、三斗抽屉柜、主机柜。<br>台面线盒盖为铝合金拉丝工艺，2 个铝合金拉手。<br>抽屉柜带锁具；<br>抽屉柜，采用三节滑轨。<br>带前挡板。 | 现场未安装 | 不符合 |



|               |       |                 |              |     |
|---------------|-------|-----------------|--------------|-----|
|               |       | 此家具需根据现场尺寸定制。   |              |     |
| 17            | 电脑台   | 1500W*600D*750H | 1200x600x750 | 不符合 |
|               |       | 刨花板为基材，         | 符合           | 符合  |
|               |       | 灰白色防火胶板浸渍纸饰面，   | 实际为橡木色       | 不符合 |
|               |       | pvc封边           | 符合           | 符合  |
|               |       | 带木制键盘架、三斗抽屉柜、   | 符合           | 符合  |
|               |       | 主机柜             |              |     |
|               |       | 台面线盒盖为铝合金拉丝工    | 实际为4个拉手      | 符合  |
|               |       | 艺，2个铝合金拉手。      |              |     |
|               |       | 抽屉柜带锁具；         | 符合           | 符合  |
| 抽屉柜，采用三节滑轨    | 符合    | 符合              |              |     |
| 带前挡板          | 符合    | 符合              |              |     |
| 18            | 长板凳   | 椅架：采用铸铁         | 符合           | 符合  |
|               |       | 座面、靠背：天然实木，经防   | 符合           | 符合  |
|               |       | 虫、防腐、防晒处理，清漆饰   |              |     |
| 面。            |       |                 |              |     |
| 底部结构：采用铸铁，金属三 | 符合    | 符合              |              |     |
| 角受理造型。        |       |                 |              |     |
| 19            | 主任文件柜 | 900W*450D*2100H | 900x450x2100 | 符合  |
|               |       | 基材为中密度纤维板，表面贴   | 现场无法测量       | 不适用 |
|               |       | 胡桃木皮，实木封边，PU漆   |              |     |
|               |       | 饰面；             |              |     |
|               |       | 拉手采用铝合。         | 符合           | 符合  |
|               |       | 外露五金连接件用柜体同色塞   | 符合           | 符合  |
| 子封闭，增强美观；     |       |                 |              |     |
| 上部柜门为木质框架玻璃门， | 符合    | 符合              |              |     |

|    |     |  |              |     |
|----|-----|--|--------------|-----|
|    |     | 玻璃为清波，钢化后厚度不小于 5mm。                    |              |     |
|    |     | 背板厚度不小于 12mm，层板的厚度不小于 18mm；            | 符合           | 符合  |
|    |     | 上下门均带锁；                                | 符合           | 符合  |
|    |     | 掩门使用二段力缓冲铰链。                           | 符合           | 符合  |
|    |     | 组合形式：一个玻璃门文件柜与一个木门文件柜组合。               | 符合           | 符合  |
| 20 | 茶水柜 | 800W*420D*880H                         | 805x420x870  | 不符合 |
|    |     | 基材为中密度纤维板，贴胡桃木皮，所有内部板件的边缘均以 PVC 或油漆封边； | 符合           | 符合  |
|    |     | 所有拉手采用铝合拉手；                            | 符合           | 符合  |
|    |     | 掩门柜内有一个层板 1.4 台面三面围合；                  | 符合           | 符合  |
|    |     | 抽屉采用三节路轨，掩门使用优质缓冲铰链。                   | 实际为中竖板       | 不符合 |
| 21 | 文件柜 | 900W*430D*2100H                        | 900x480x2100 | 符合  |
|    |     | 柜体基材：以刨花板为基材的三聚氰胺板，pvc 封边；             | 现场无法测量       | 不适用 |
|    |     | 铝合金拉手；                                 | 符合           | 符合  |
|    |     | 掩门柜内有一个层板（不设竖隔板），上部两个层板（设竖隔板）；         | 符合           | 符合  |
|    |     | 下门带锁具；                                 | 符合           | 符合  |
|    |     | 上门为玻璃木门，结合铝合金                          | 符合           | 符合  |

|    |    |  |              |     |
|----|----|--|--------------|-----|
|    |    | 框；   |              |     |
|    |    | 背板厚度不小于 12mm，  | 现场无法测量       | 不适用 |
|    |    | 层板的厚度不小于 18mm；   | 25mm         | 符合  |
|    |    | 掩门使用二段力缓冲铰链。   | 符合           | 符合  |
| 22 | 酒柜 | 900W*450D*2000H  | 900x450x2000 | 符合  |
|    |    | 基材：采用进口的橡胶木制作；   | 现场无法测量       | 不适用 |
|    |    | 油漆：环保型 PU 或 UV 漆，光泽柔和、手感细腻，其平整性、硬度、耐磨性、抗酸、抗碱性；           | 符合           | 符合  |
|    |    | 五金：抽屉使用隐藏式三段式滑轨，具有自动回位功能；所有的铰链均为缓冲铰链，在门板关闭时可阻滞门板过快过猛地关闭； | 未安装抽屉        | 不符合 |
|    |    | 功能分隔：抽屉柜、  | 未安装抽屉        | 不符合 |
|    |    | 掩门柜、空格柜搭配形式；有木框玻璃掩门和木掩门，玻璃为钢化清玻璃；掩门柜内均含层板；               | 符合           | 符合  |
|    |    | 具体尺寸根据现场实际尺寸生产。  | 符合           | 符合  |
| 23 | 柜子 | 2700*350*2800  | 现场未安装        | 不符合 |
|    |    | 柜体基材：以刨花板为基材的三聚氰胺板，pvc 封边                                |              |     |

|    |     |                                    |               |     |
|----|-----|------------------------------------|---------------|-----|
|    |     | 铝合金拉手；                             |               |     |
|    |     | 掩门柜内有一个层板（不设竖隔板），上部两个层板（设竖隔板）；     |               |     |
|    |     | 下门带锁具；                             |               |     |
|    |     | 背板厚度不小于 12mm，层板的厚度不小于 18mm；        |               |     |
|    |     | 掩门使用二段力缓冲铰链。                       |               |     |
| 24 | 茶水柜 | 800W*420D*880H                     | 800x450x880   | 符合  |
|    |     | 刨花板为基材的三聚氰胺板，符合所有外露边缘及内部边缘均以PVC封边。 |               | 符合  |
|    |     | 铝合金拉手；掩门使用优质铰链。                    | 符合            | 符合  |
|    |     | 掩门柜内有两个层板；                         | 只有一个层板        | 不符合 |
|    |     | 台面三面围合。                            | 符合            | 符合  |
| 25 | 货架  | 1200*500*2000                      | 1200x500x2000 | 符合  |
|    |     | 货架立柱的钢材厚度1.5mm，其界面不小于45mm×45mm。    | 符合            | 符合  |
|    |     | 层板、顶板、底板部件折边厚度不小于 38mm；            | 符合            | 符合  |
|    |     | 4 个层板；                             | 符合            | 符合  |
|    |     | 层板加 2 条宽度不小于 90mm 的加强筋；            | 60.72mm       | 不符合 |
|    |     | 底板离地面不小于 150mm。                    | 符合            | 符合  |

|    |     |  |                |     |
|----|-----|--|----------------|-----|
|    |     | 每层层板承受的重力不少于 350 kg ;                              | 现场无法测量         | 不适用 |
|    |     | 层板前面有放名牌的功能  | 符合             | 符合  |
|    |     | 横梁调节最小高度为 75mm , 横梁与立柱为活动扣式连接, 横梁长度按客户要求,          | 符合             | 符合  |
|    |     | 每层可承重 1000kg 以上,                                   | 现场无法测量         | 不适用 |
|    |     | 横梁两端挂钩材料厚度为 3.2mm 冷扎板焊接组合, 横梁与立柱侧框用挂钩组合再用保险销锁紧。    | 1.67mm, 保险销未安装 | 不符合 |
| 26 | 密码柜 | 900w*450D*2100H                                    | 现场未安装          | 不符合 |
|    |     | 全钢制, 钢板厚度不低于 1.2mm,                                |                |     |
|    |     | 采用二氧化碳气体保护焊制作, 要求焊道均匀, 无假焊、漏焊、夹渣等现象                |                |     |
|    |     | 金属部分需经抛丸机进行表面除锈, 物理除油、除锈后采用高压静电喷涂, 涂层厚度 70 ~ 80um。 |                |     |
|    |     | 带密码锁。  |                |     |
| 27 | 茶水柜 | 2400*420*850                                       | 现场未安装          | 不符合 |
|    |     | 基材为中密度纤维板, 贴胡桃木皮, 所有外露边均为实木封边, 所有内部边缘均以 PVC        |                |     |

|    |       |  |                    |     |
|----|-------|--|--------------------|-----|
|    |       | 或油漆封边；   |                    |     |
|    |       | 内嵌式拉手；   |                    |     |
|    |       | 掩门柜内有两个层板。   |                    |     |
|    |       | 台面三面围合；  |                    |     |
|    |       | 中间为抽屉柜，两侧为掩门柜  |                    |     |
|    |       | 掩门使用二段力缓冲铰链，抽<br>屉采用自动回位三节路轨。                              |                    |     |
| 28 | 茶水柜   | 800W*420D*880H   | 800x450x885        | 符合  |
|    |       | 基材：进口的橡胶木制作  | 现场无法测量             | 不适用 |
|    |       | 油漆：环保型 PU 或 UV 漆，<br>光泽柔和、手感细腻，其平整<br>性、硬度、耐磨性、抗酸、抗<br>碱性； | 符合                 | 符合  |
|    |       | 五金：所有的铰链均为缓冲铰<br>链，在门板关闭时可阻滞门板<br>过快过猛地关闭；                 | 铰链为非缓冲铰链，把手未安<br>装 | 不符合 |
| 29 | 主任茶几  | 1200*600*400   | 现场未安装              | 不符合 |
|    |       | 茶几面采用中密度纤维板加工<br>而成，胡桃木皮饰面，PU 漆<br>涂装；                     |                    |     |
|    |       | 四个实木脚，截面不小于<br>50*50mm，与茶几面板交界<br>处，有喷漆装饰线条。               |                    |     |
| 30 | 长茶几 3 | 1200W*600D*400H  | 1200x600x400       | 符合  |
|    |       | 基材：以刨花板为基材的三聚<br>氰胺板。                                      | 符合                 | 符合  |

|    |       |   |             |     |
|----|-------|---|-------------|-----|
|    |       | 封边用材：PVC 封边；  | 符合          | 符合  |
|    |       | 脚架：采钢制脚架，截面尺寸为 50*50mm，静电喷涂，4 个 PU 脚垫，                          | 符合          | 符合  |
|    |       | 壁厚不小于 1.2mm。  | 现场无法测量      | 不适用 |
| 31 | 方茶几   | 600W*600D*400H  | 600x600x425 | 符合  |
|    |       | 基材：以刨花板为基材的三聚氰胺板。   | 符合          | 符合  |
|    |       | 封边用材：PVC 封边   | 符合          | 符合  |
|    |       | 脚架：采钢制脚架，截面尺寸为 50*50mm，4 个 PU 脚垫，静电喷涂，                          | 符合          | 符合  |
|    |       | 壁厚不小于 1.2mm。  | 现场无法测量      | 不适用 |
| 32 | 方茶几   | 500*500*400   | 500x500x450 | 符合  |
|    |       | 茶几面采用中密度纤维板加工而成，胡桃木皮饰面，实木封边；PU 漆喷涂；                             | 现场无法测量      | 不适用 |
|    |       | 四个实木脚；  | 符合          | 符合  |
|    |       | 茶几边部有装饰工艺线  | 符合          | 符合  |
| 33 | 3 人沙发 | 座背面：头层牛皮，耐磨，阻燃，经过防腐防虫处理；  | 现场无法测量      | 不适用 |
|    |       | 泡棉：采座 42.0kg/m <sup>3</sup> ，背 35.0kg/m <sup>3</sup> 高密度阻燃泡棉制作； |             |     |
|    |       | 沙发架：采用甲醛含量 E1 级胶合板加工成型；   | 现场无法测量      | 不适用 |

|    |            |  |         |     |
|----|------------|--|---------|-----|
|    |            | 沙发脚:采用不锈钢加工成型后抛光。  | 符合      | 符合  |
| 34 | 3+1+1 组合沙发 | 打底:高弹力橡筋绳(俗称松紧带),编织后固定;  | 现场无法测量  | 不适用 |
|    |            | 海绵:<br>①软包海绵:座位软包海绵密度 $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ ,<br>②靠背海绵密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$ , | 现场无法测量  | 不适用 |
|    |            | 覆面材质:彩色超纤皮。  | 实际为黑色真皮 | 不符合 |
|    |            | 沙发脚架:采302#不锈钢加工成型后抛光;  | 符合      | 符合  |
| 35 | 三人沙发       | 打底:高弹力橡筋绳(俗称松紧带),编织后固定;  | 现场无法测量  | 不适用 |
|    |            | 海绵:<br>①软包海绵:座位软包海绵密度 $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ ,<br>②靠背海绵密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$ , | 现场无法测量  | 不适用 |
|    |            | 覆面材质:彩色超纤皮。  | 实际为黑色真皮 | 不符合 |
|    |            | 沙发脚架:采302#不锈钢加工成型后抛光;  | 符合      | 符合  |
| 36 | 单人沙发       | 打底:高弹力橡筋绳(俗称松紧带),编织后固定;  | 现场无法测量  | 不适用 |
|    |            | 海绵:<br>①软包海绵:座位软包海绵密度 $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ ,<br>②靠背海绵密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$ , | 现场无法测量  | 不适用 |



|    |       |  |              |     |
|----|-------|--|--------------|-----|
|    |       | 覆面材质：彩色超纤皮。  | 实际为黑色真皮      | 不符合 |
|    |       | 沙发脚架：采 302#不锈钢加工成型后抛光；   | 符合           | 符合  |
| 37 | 沙发椅   | 打底：高弹力橡筋绳（俗称松紧带），编织后固定；  | 现场无法测量       | 不适用 |
|    |       | 海绵：<br>①软包海绵：座位软包海绵密度 $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ ，<br>②靠背海绵密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$ ，<br>③扶手海绵密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$ ，<br>④海绵表面加 180g 丝棉，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ； | 现场无法测量       | 不适用 |
|    |       | 装饰线：与茶几颜色相协调的实木,PU 漆涂装；  | 符合           | 符合  |
|    |       | 椅面：高级麻绒布料  | 现场无法测量       | 不适用 |
|    |       | 沙发脚：实木。  | 符合           | 符合  |
|    |       |  |              |     |
| 38 | 正方形餐桌 | 900W*900D*760H   | 900x900x740  | 符合  |
|    |       | 面板基材为木纹色刨花板的聚氰胺浸渍纸饰面板，不低于 2mm 厚的 PVC 封边。   | 符合           | 符合  |
|    |       | 支撑腿：静电喷涂金属腿，直径不小于 20mm，  | 符合           | 符合  |
|    |       | 管壁不小于 1.2mm。   | 现场无法测量       | 不适用 |
| 39 | 长方形餐桌 | 1400W*800D*760H  | 1400x800x760 | 符合  |
|    |       | 台面采用中密度纤维板加工而成，厚度 $\geq 30\text{mm}$ ，胡桃木皮   | 符合           | 符合  |

|    |     |  |         |     |
|----|-----|--|---------|-----|
|    |     | 饰面，PU 漆涂装；                               |         |     |
|    |     | 钢制脚架，静电喷涂处理                              | 符合      | 符合  |
| 40 | 小圆桌 | 桌面直径 900mm，高 760mm                       | 805x715 | 不符合 |
|    |     | 圆桌：脚架采用壁厚不低于 1.0mm 圆钢管；桌面为 5mm 厚钢化玻璃；    | 现场无法测量  | 不适用 |
|    |     | 全部钢材经静电粉末喷涂处理。                           | 符合      | 符合  |
| 41 | 小圆桌 | 桌面直径 900mm，高 760mm                       | 现场未安装   | 不符合 |
|    |     | 基材：刨花板，厚度不小于 30mm，面贴防火板；                 |         |     |
|    |     | 脚架：钢制脚架，表面喷涂处理；                          |         |     |
| 42 | 主席桌 | 4800W*600D*760H                          | 现场未安装   | 不符合 |
|    |     | 基材为中纤板，胡桃木皮贴面，实木封边厚度不小于 10mm             |         |     |
|    |     | 桌前前端有落地档板，档板的材料同桌面材料；                    |         |     |
|    |     | 条桌内部有支撑性台脚，应能便于人的腿脚的正常放置；                |         |     |
|    |     | 台面前沿有 50mm 的挡块，挡块内部可走线，每一个位置预留麦克风及强弱电孔位。 |         |     |
|    |     | 台面以下有置物隔层。                               |         |     |

|    |      |   |       |     |
|----|------|---|-------|-----|
| 43 | 演讲台  | 100*500*1100  | 现场未安装 | 不符合 |
|    |      | 基材：中纤板；   |       |     |
|    |      | 饰面：胡桃木皮；  |       |     |
|    |      | 封边：实木封边，封边厚度不<br>小于 10mm；                                   |       |     |
|    |      | PU 涂料涂装。  |       |     |
|    |      | 麦克风、强弱电插口、可升降<br>式电脑显示屏需与甲方商定后<br>确认开孔大小和位置；                |       |     |
|    |      | 带检修口，检修口洗长圆形槽<br>便于开盒；                                      |       |     |
| 44 | 会议桌  | 10000W*2000D*760H   | 现场未安装 | 不符合 |
|    |      | 基材：中密度纤维板，厚度<br>≥50mm；，厚度≥80mm；                             |       |     |
|    |      | 饰面：胡桃木皮；  |       |     |
|    |      | 封边：实木封边，封边厚度不<br>小于 10mm；                                   |       |     |
|    |      | PU 漆涂料涂装。   |       |     |
|    |      | 会议台轴线方向的挡板应缩进<br>台面 600mm 以上，便于人腿<br>的伸展；垂直于中轴线的方向<br>加设台脚。 |       |     |
|    |      | 桌面开孔应满足强弱电、网<br>络、电话及视频接口需求。<br>有检修门，便于强弱电检修。               |       |     |
| 45 | 会议条桌 | 10000W*500D*760H  | 现场未安装 | 不符合 |

|    |     |   |               |     |
|----|-----|---|---------------|-----|
|    |     | 基材为中纤板，胡桃木皮贴面，实木封边厚度不小于10mm。                          |               |     |
|    |     | 桌前前端有落地挡板，挡板的材料同桌面材料；                                 |               |     |
|    |     | 条桌内部有支撑性台脚，应便于人的腿脚的正常放置；                              |               |     |
|    |     | 台面前沿有 50mm 的挡块，每一个位置预留麦克风及强弱电孔位（具体数量需与甲方确认），台面以下有置物隔层 |               |     |
| 46 | 会议桌 | 5400*2000*760   | 5400x2000x760 | 符合  |
| 47 | 会议桌 | 4800*2000*760   | 4800x2000x770 | 符合  |
|    |     | 基材：中密度纤维板，厚度≥60mm；                                    | 符合            | 符合  |
|    |     | 饰面：胡桃木皮；  | 符合            | 符合  |
|    |     | 封边：实木封边，  | 符合            | 符合  |
|    |     | 封边厚度不小于 10mm；   | 现场无法测量        | 不适用 |
|    |     | PU 漆涂料涂装  | 符合            | 符合  |
|    |     | 会议台轴线方向的挡板应缩进台面 600mm 以上，便于人腿的伸展；垂直于中轴线的方向加设台脚。       | 没有中轴线         | 不符合 |
|    |     | 桌面开孔应满足强弱电、网络、电话及视频接口需求                               | 符合            | 符合  |
|    |     | 有检修门，便于强弱电检修。   | 没有检修门         | 不符合 |

|    |        |   |                                |     |
|----|--------|---|--------------------------------|-----|
| 48 | 大型交流方桌 | 2200W*1100D*760H  | 现场未安装                          | 不符合 |
| 49 | 会议桌    | 3000*1200*760   | 3000x1200x770                  | 符合  |
| 50 | 会议桌    | 2500*1000*760   | 2500x1000x760                  | 符合  |
|    |        | 基材：中密度纤维板，厚度<br>≥50mm；，厚度≥50mm；                             | 符合                             | 符合  |
|    |        | 饰面：胡桃木皮；  | 符合                             | 符合  |
|    |        | 封边：实木封边，封边厚度不<br>小于 10mm；                                   | 现场无法测量                         | 不适用 |
|    |        | PU 漆涂料涂装。   | 符合                             | 符合  |
|    |        | 会议台轴线方向的挡板应缩进<br>台面 600mm 以上，便于人腿<br>的伸展；垂直于中轴线的方向<br>加设台脚。 | 没有中轴线                          | 不符合 |
|    |        | 桌面开孔应满足强弱电、网<br>络、电话及视频接口需求                                 | 符合                             | 符合  |
| 51 | 小圆桌    | 桌面直径 900mm，高<br>760mm                                       | 900x760                        | 符合  |
|    |        | 基材：中纤板，台面厚度<br>≥50mm；                                       | 符合                             | 符合  |
|    |        | 饰面：胡桃木皮；  | 符合                             | 符合  |
|    |        | 封边：实木封边，封边厚度不<br>小于 10mm；                                   | 现场无法测量                         | 不适用 |
|    |        | PU 漆涂料涂装。   | 符合                             | 符合  |
| 52 | 餐前柜/台  | 主柜 2700W*600D*1100H，<br>侧柜 1600W*600*1100H                  | 2735x600x1150<br>1627x600x1150 | 符合  |
|    |        | 柜体面板三聚氰胺浸渍纸饰面<br>刨花板，台面为人造大理石；                              | 符合                             | 符合  |

|    |     |  |                           |     |
|----|-----|--|---------------------------|-----|
|    |     | 键盘架：配两节滚珠路轨，塑未安装<br>胶；                                     |                           | 不符合 |
|    |     | 台面以上带空格层，可以放置<br>物品；                                       | 符合                        | 符合  |
|    |     | 台面以下配置固定式抽屉柜   | 符合                        | 符合  |
|    |     | 台面以下配置固定式主机柜，未安装<br>主机一侧带简易门，带锁                            |                           | 不符合 |
| 53 | 吧台  | 2000*600*1100  | 200x600x1100              | 符合  |
|    |     | 柜体面板三聚氰胺浸渍纸饰面<br>刨花板，台面为人造大理石；<br>抽屉的面板采用盖侧板的方<br>式，铝合金拉手， | 符合                        | 符合  |
|    |     | 抽屉内胆使用钢板（厚度不小<br>于 0.5mm）；                                 | 未安装                       | 不符合 |
|    |     | 键盘架：配两节滚珠路轨，塑未安装<br>胶；                                     |                           | 不符合 |
|    |     | 台面以上带空格柜，可以放置<br>物品；                                       | 符合                        | 符合  |
|    |     | 台面以下配置固定式抽屉柜和<br>主机柜。                                      | 符合                        | 符合  |
| 54 | 出纳台 | (主台 7600+侧台<br>6450)*450*1100                              | 10230x430x1200，现场只有<br>主台 | 不符合 |
|    |     | 柜体面板三聚氰胺浸渍纸饰面<br>刨花板，台面为人造大理石；                             | 符合                        | 符合  |
|    |     | 台面以上带空格柜，可以放置<br>物品；                                       | 符合                        | 符合  |

|    |     |  |                           |     |
|----|-----|--|---------------------------|-----|
|    |     | 台面以下配置固定式台面底下<br>带有抽屉柜,掩门柜等储存空<br>间;   | 符合                        | 符合  |
|    |     | 其中一侧带简易门,带锁  | 未安装                       | 不符合 |
| 55 | 办公台 | 1800*600*760   | 1800x900x760              | 不符合 |
|    |     | 基材:台面为25mm厚板,<br>三聚氰胺饰面,基材采用E1刨<br>花板。<br>封边:封边与贴面相同的同<br>色PVC。<br>桌腿、桌梁:台脚采用扁铁<br>折弯成,表面喷涂处理;桌梁<br>桌腿通过特制铝型配件连接,<br>充分保证桌子整体的稳定性,<br>可调地脚等配件结构。结构稳<br>定,方便拆卸调节。<br>含钢制活动三抽柜。<br>抽屉采用优质三节滑轨。<br>带主机架及键盘抽,带2<br>个塑料线盒盖,带钢制冲孔前<br>挡板,表面喷涂处理。 | 台面材质为60mm厚的中纤板<br>并使用实木封边 | 不符合 |
| 56 | 保密柜 | 900*450*1800   | 900x432x1812              | 不符合 |
|    |     | 全钢制,钢板厚度不低于<br>1.0mm,  | 现场无法测量                    | 不适用 |
|    |     | 采用二氧化碳气体保护焊接制<br>作,要求焊道均匀,无假焊、<br>漏焊、夹渣等现象   | 符合                        | 符合  |

|    |      |   |                     |     |
|----|------|---|---------------------|-----|
|    |      | 金属部分需经抛丸机进行表面除锈，物理除油、除锈后采用高压静电喷涂，涂层厚度70~80um。       | 现场无法测量              | 不适用 |
|    |      | 两门，每门带密码锁。  | 符合                  | 符合  |
| 57 | 保密矮柜 | 800*400*850   | 900x432x908         | 不符合 |
|    |      | 全钢制,钢板厚度不低于1.0mm,采用二氧化碳气体保护焊接制作,要求焊道均匀,无假焊、漏焊、夹渣等现象 | 符合                  | 符合  |
|    |      | 金属部分需经抛丸机进行表面除锈，物理除油、除锈后采用高压静电喷涂，涂层厚度70~80um。       | 现场无法测量              | 不适用 |
|    |      | 带密码锁。   | 符合                  | 符合  |
| 58 | 货架   | 1000*500*2900                                       | 1980x500x2500       | 不符合 |
|    |      | 货架立柱的钢材厚度1.5mm,其界面不小于45mm*45mm。                     | 符合                  | 符合  |
|    |      | 层板、顶板、底板部件折边厚度不小于38mm;                              | 符合                  | 符合  |
|    |      | 6个层板;   | 实际是5个               | 不符合 |
|    |      | 层板加2条宽度不小于90mm的加强筋;                                 | 实际有4条宽度为57.55mm的加强筋 | 不符合 |
|    |      | 底板离地面不小于150mm                                       | 符合                  | 符合  |
|    |      | 每层层板承受的重力不少于  | 现场无法测量              | 不适用 |



|  |  |        |     |
|--|--|--------|-----|
|  | 350 kg ;                               |        |     |
|  | 层板前面有放名牌的功能（如图 G#）                     | 符合     | 符合  |
|  | 横梁调节最小高度为 75mm，横梁与立柱为活动扣式连接，横梁长度按客户要求， | 符合     | 符合  |
|  | 每层可承重 1000kg 以上，                       | 现场无法测量 | 不适用 |
|  | 横梁两端挂钩材料厚度为 3.2mm 冷扎板焊接组合，             | 符合     | 符合  |
|  | 横梁与立柱侧框用挂钩组合再用保险销锁紧。                   | 现场未安装  | 不符合 |

## 2.3 具体技术要求：

| 序号 |             |   | 实测结果   | 单项判定 |
|----|-------------|---|--------|------|
| 1  | 家具规范概述      | 需加锁具的抽屉、门，如无特别说明，锁具可为机械锁具。  | 符合     | 符合   |
|    |             | 所有非固定零部件（如门板、椅脚、轮等）均经降噪及保护地面的处理，措施包括但不限于：采用二段力铰链、消音软垫等                          | 符合     | 符合   |
|    |             | 如无特别说明，防火板和三聚氰胺浸渍纸饰面的所有家具的封边条采用同色 PVC，厚度应不小于 1.5mm；木皮饰面的家具以实木条封边，封边条的厚度不小于 8mm。 | 现场无法测量 | 不适用  |
|    |             | 所有板式家具，均应为可拆装式家具，以便日后组装至其他区域使用。   | 符合     | 符合   |
|    |             | 所有的落地金属腿，如茶几腿、椅类金属框架（包括弓形或、四脚椅等全部）、桌台的钢脚等，一率加装脚垫。                               | 符合     | 符合   |
| 2  | 安全和环保的要求与说明 | 目标与原则：健康、卫生、安全、环保，最大程度地保证产品出厂时、消费使用过程中无毒、无害（无腐蚀性、无放射性、无生物危害、无有害挥发物）。            | 现场无法测量 | 不适用  |
|    |             | 原辅材料、成品的环保质量应符合国家现行有效的质量标准的的要求。   | 现场无法测量 | 不适用  |
|    |             | 所有偏心连接件偏心拉紧器的孔、预留给活动层板使用的层板托孔一律加盖或胶塞封盖  | 现场无法测量 | 不适用  |
|    |             | 所有采用油性涂料涂饰的零部件，每道油漆   | 现场无法测量 | 不适用  |

|   |          |   |        |     |
|---|----------|---|--------|-----|
|   |          | 表干后再陈放 24 小时后再转入下一道工序, 以保证溶剂充分挥发  |        |     |
|   |          | 为确保安全, 所有产品及其零部件的外露部分, 特别是尖角部分, 须经磨边、倒圆、倒角等处理。  | 现场无法测量 | 不适用 |
|   |          | 为确保玻璃应用的安全, 外露部分须经磨边、倒圆、倒角等处理。  | 现场无法测量 | 不适用 |
|   |          | 所有背板厚度应不小于 9mm。如无特别说明, 本项目所有家具的顶板、隔板、层板均为 12mm 以上的板材。   | 现场无法测量 | 不适用 |
|   |          | 关于确保环保质量的工艺要求: 为进一步封堵甲醛, 所有人造板制品均须进行贴面、封边 (四周边均要封) 处理。  | 现场无法测量 | 不适用 |
| 3 | 金属原料及其制品 | 铝合金产品、零部件 (包括但不限于框架、板材、管材) 质量要求<br>铝合金原料的质量等级、型号不低于 6063 系列。壁厚为 1.0mm 以上 (壁厚有其它明示要求时按其它明示要求执行), 表面保护层的厚度为 8um 以上。                         | 现场无法测量 | 不适用 |
|   |          | 钢材类产品、零部件 (包括但不限于框架、板材、管材) 质量要求<br>(1) 如无特别说明, 所有不锈钢制品的材料等级均不低于 304#。<br>(2) 如原料为冷轧钢板, 表面质感为亚光, 表面涂装材料为固体粉末涂料。厚度为 0.8mm 以上 (厚度有其它明示要求时按其它 | 现场无法测量 | 不适用 |

|    |                 | 明示要求执行)，表面保护层的厚度为70um 以上。   |        |            |                |   |              |             |  |    |
|----|-----------------|---|--------|------------|----------------|---|--------------|-------------|--|----|
|    |                 | 所有电焊接的焊种、焊缝和焊点的质量、类别、密度要求参见标准 QB/T1951.2-1994《金属家具质量检验及质量评定》。   | 符合     | 符合         |                |   |              |             |  |    |
|    |                 | 所有表面非粉末喷涂的钢材，均须经防锈处理，且防锈效果符合 QB/T1950-1994 标准。  | 符合     | 符合         |                |   |              |             |  |    |
| 4  | 木质原料及其制品的关键指标要求 | 实木<br>木材的相对含水率须小于 16.9%。如无特别说明，木质家具的可视部分（俗称外架）的树种的学名均为西南桦   | 现场无法测量 | 不适用        |                |   |              |             |  |    |
|    |                 | 木皮<br>所有贴面的薄木（俗称木皮）为天然木皮，厚度为 0.6mm 以上。  | 现场无法测量 | 不适用        |                |   |              |             |  |    |
|    |                 | 三聚氰胺浸渍纸、防火板等覆面材料<br>如无特别说明，此工程家具所有的防火板的厚度应不小于 0.8mm，表面贴防火板的板材部件，相同面积的另一面需贴厚度相等的平衡板，防止变形   | 现场无法测量 | 不适用        |                |   |              |             |  |    |
| 5  | 基材              | 基材包括各种实木基材（包括板材和方材）和人造板（如纤维板、刨花板、胶合板等）。家具基材的环保指标应符合以下要求：<br><table border="1" data-bbox="446 1713 941 1982"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>材料或零部<br/>件</th> <th>材料或零部<br/>件环保要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>作为基材的<br/>纤维板</td> <td>不低于 E1<br/>级</td> </tr> </tbody> </table> | 序号     | 材料或零部<br>件 | 材料或零部<br>件环保要求 | 1 | 作为基材的<br>纤维板 | 不低于 E1<br>级 | 依照测试报告 SZF-CY-1505150604 & SZF-CY-1505150601 | 符合 |
| 序号 | 材料或零部<br>件      | 材料或零部<br>件环保要求  |        |            |                |   |              |             |  |    |
| 1  | 作为基材的<br>纤维板    | 不低于 E1<br>级   |        |            |                |   |              |             |  |    |

|   |               |  |          |          |                          |     |
|---|---------------|--|----------|----------|--------------------------|-----|
|   |               | 2  | 作为基材的刨花板 | 不低于 E1 级 |                          |     |
|   |               | 3  | 作为基材的胶合板 | 不低于 E1 级 |                          |     |
| 6 | 封边的关键指标要求     | 如无特别说明，所有的人造板类封边条均为符合厚度不低于 2.0mm 的 PVC；  |          |          |                          | 符合  |
| 7 | 纺织品的关键指标要求    | 关于纺织品的档次、质量标准：与身体接触的座面、背靠前面、扶手上面、扶手内侧面、踢脚板前面的面料，其天然纤维（棉、麻）的含量不低于 50%。其它部位可以用化纤原料。所有纺织品须经防污处理。纺织品的干摩擦色牢度须符合 GB/T18401 标准。       |          |          | 依照测试报告 SZF-CY-1505150603 | 符合  |
| 8 | 海绵及其制品的关键指标要求 | 除沙发以外，所有办公座椅的海绵均为模具发泡而成。海绵的厚度不小于 40mm，密度不小于 25 kg/ m <sup>3</sup> ，回弹性不小于 35%，压缩永久变形不大于 10%。同质海绵层如需要拼接，则每一块拼接的面积不小于 (40*40)mm。 |          |          | 现场无法测量                   | 不适用 |
| 9 | 五金类的质量要求      | 滑轨：采用优质产品，三段式结构，抽拉顺滑、流畅，可反复抽拉 8 万次以上；  |          |          | 现场无法测量                   | 不适用 |
|   |               | 铰链：采用优质产品，轻松开启，使用寿命长。可反复开启 8 万次以上；   |          |          | 现场无法测量                   | 不适用 |
|   |               | 锁具：采用优质产品，轻便开关，使用寿命达到 2 万次以上，钥匙简洁，便于携带   |          |          | 现场无法测量                   | 不适用 |
|   |               | 五金配件：采用优质产品，整体紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然。   |          |          | 符合                       | 符合  |

抽检照片

|  |  |
|--|--|
| <p>1. 屏风卡位</p>      | <p>2. 餐椅 B</p>       |
| <p>3. 沙发椅 (B)</p>  | <p>4. 茶椅</p>        |
| <p>5. 休闲椅</p>     | <p>6. 会议椅 (C)</p>  |

抽检照片

|  |   |
|--|---|
| <p>7. 会议椅 (A)</p>   | <p>8. 长方形桌 2</p>    |
| <p>9. 实木吧椅</p>     | <p>10. 折叠式午休床</p>  |
| <p>11. 主任办公椅</p>  | <p>12. 主任班前椅</p>  |

抽检照片

|  |  |
|--|--|
| <p>13.工作椅</p>     | <p>14.办公桌 (A)</p>  |
| <p>15.主任办公桌</p>  | <p>17.电脑桌</p>     |
| <p>18.长板凳</p>   | <p>19.主任文件柜</p>  |



抽检照片



抽检照片



抽检照片

|  |   |
|--|---|
| <p>36.单人沙发</p>    | <p>37.沙发椅</p>     |
| <p>38.正方形餐桌</p>  | <p>39.长方形餐桌</p>  |
| <p>40.小圆桌</p>   | <p>46.会议桌</p>   |

抽检照片









抽检照片



不符合项照片

|   |  |
|---|--|
| 1.屏风上部玻璃实际为条纹玻璃和未安装冷轧钢人名牌   | 1.主机托架实际为木制托架  |
|    |    |
| 2.餐椅 B 的靠背实际为胶合板  | 13.工作椅扶手风餐露宿实际为喷漆铝合金   |
|   |   |
| 17. 电脑台实际是橡木色和 4 个铝合金拉手   | 20. 茶水柜掩门柜内实际为一中竖板   |
|  |  |

不符合项照片

|   |  |
|---|--|
| 24.茶水柜掩门柜内只有一个层板  | 25.货架层板实际宽度为 60.72mm   |
|    |    |
| 25. 货架未见有装保险销   | 28.茶水柜所有的铰链非缓冲铰链   |
|   |   |
| 34&35&36.实际所用的覆面材质为黑色真皮   | 38.正形餐桌的高度实际为 740mm  |
|  |  |

不符合项照片

|   |  |
|---|--|
| 46. 会议桌实际结构未见有中轴线   | 47. 会议桌实际结构未见有中轴线  |
|    |    |
| 49 & 50. 会议桌实际结构未见有中轴线  | 53. 吧台抽屉内胆未见使用钢板   |
|   |   |
| 54. 出纳台实际只有一主台，未见有侧台。   | 55. 办公台实际为 1800x900x760mm 台面材质为 60mm 厚的中纤板并使用实木封边。                                   |
|  |  |



不符合项照片

|   |  |
|---|--|
| 56 & 57. 保密柜与矮柜的宽实际为 432mm  | 58. 货架层板强筋的实际宽度为 57.55mm   |
|  |  |
| 58. 货架未见有装保险销   |  |