

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：222002040

第 1 页 共 17 页

项目名称	家具采购		
项目编号	SZCG2021199742	合同编号	SZHT (2021) 032502
采购人	东北师范大学附属中学深圳学校		
履约供应商	深圳市家乐威顿家具有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		



签发人：郭洪智
审核：毛明路
主检：柯建祺


签发日期：2022 年 4 月 29 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 2 页 共 17 页

一、抽检总结

项目名称	家具采购		
项目编号	SZCG2021199742	合同编号	SZHT (2021) 032502
采购人	东北师范大学附属中学深圳学校		
履约供应商	深圳市家乐威顿家具有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	东北师范大学附属中学深圳学校	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022. 4. 20	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 家具采购项目(项目编号: SZCG2021199742)招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 家具采购项目(项目编号: SZCG2021199742)采购合同		
现场抽检结果汇总	<p>经现场抽检,发现以下不符合项:</p> <p>1. 抽检方案第 10 项办公桌: 现场检查发现为木制脚架,与抽检方案中 10.1.5 要求“冷轧钢支撑脚架”不符;</p> <p>2. 抽检方案第 14 项诊断桌: 现场检查发现为木制脚架,与抽检方案中 14.1.5 要求“冷轧钢支撑脚架”不符;</p> <p>3. 抽检方案第 21 项办公桌: 现场检查发现基材为实木,与抽检方案中 21.1.1 要求“基材采用胶合板”不符;</p> <p>4. 抽检方案第 22 项矮柜: 现场检查发现基材为实木,与抽检方案中 22.1.1 要求“基材采用刨花板”不符;</p> <p>5. 抽检方案第 38 项茶水柜: 现场检查发现无锁具,与抽检方案中 38.1.5 要求“五金件: 优质锁具”不符。</p> <p>根据现场抽检评价结果,本项目履约抽检评价总分为 97 分,抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p>抽检机构代表签字:  柯建祺</p> <p>2022 年 4 月 29 日</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 3 页 共 17 页

二、抽检明细

商务条款					
序号	抽检项	代码	商务要求	抽检结果	单项评价
1	交货时间	b	乙方应自本合同签订后 30 个日历日内向甲方交付货物。	符合	符合
2	质量保证	b	乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。	符合	符合

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
3	办公桌	c	1.0 规格 (mm)：W1600*D600*H750，允许±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度 ≥25 (mm)；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 脚架：办公桌冷轧钢支撑脚架；	符合	符合
4	沙发	b	1.6 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），带活动木制三抽柜；	符合	符合
		c	1.0 规格 (mm)：单人位 W880*D820*H770，允许 ±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 面料：采用优质真皮，纹路细致、皮面光泽度好、透气性强；	符合	符合
		b	1.2 海绵：优质高密度海绵；	符合	符合
		b	1.3. 脚架：不锈钢沙发支撑脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
		b	1.4 工艺：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，扪面整体感观流畅，转角平滑、后背及底座饱满	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 4 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
			满，富有弹性、左右对齐，外型符合要求；		
5	办公桌	c	1.0 规格（mm）：W1600*D600*H750，允许±5mm的偏差；	符合	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度≥25(mm)；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 脚架：办公桌冷轧钢支撑脚架；	符合	符合
		b	1.6 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），带活动木制三抽柜；	符合	符合
		b	1.7 颜色：中标方需根据甲方的实际使用需求确定。	符合	符合
6	沙发	c	1.0 规格（mm）：单人位 W880*D820*H770，允许±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 面料：采用优质真皮，纹路细致、皮面光泽度好、透气性强；	符合	符合
		b	1.2 海绵：优质高密度海绵；	符合	符合
		b	1.3. 脚架：不锈钢沙发支撑脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
		b	1.4 工艺：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，扣面整体感观流畅，转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐，外型符合要求；	符合	符合
7	办公桌	c	1.0 规格（mm）：W1600*D600*H750，允许±5mm的偏差；	符合	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度≥25(mm)；	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 5 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 脚架：办公桌冷轧钢支撑脚架；	符合	符合
		b	1.6 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），带活动木制三抽柜；	符合	符合
8	沙发	c	1.0 规格（mm）：单人位 W880*D820*H770，允许±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 面料：采用优质真皮，纹路细致、皮面光泽度好、透气性强；	符合	符合
		b	1.2 海绵：优质高密度海绵；	符合	符合
		b	1.3. 脚架：不锈钢沙发支撑脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
		b	1.4 工艺：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，扣面整体感观流畅，转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐，外型符合要求；	符合	符合
9	会议桌	c	1.0 规格（mm）：W2400*D1200*H750，允许±5mm 的偏差；	(2400×1200×752) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面厚度≥25(mm)；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能，钢制脚架；	符合	符合
10	办公桌	c	1.0 规格（mm）：W1600*D1600*H750，允许±5mm 的偏差；	(1600×1600×751) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度≥25(mm)；	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 6 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 脚架：办公桌冷轧钢支撑脚架；	木制脚架	不符合
		b	1.6 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），带活动木制三抽柜；	符合	符合
11	沙发	c	1.0 规格（mm）：三人位 W2000*D820*H770，允许 ±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 面料：采用优质真皮，纹路细致、皮面光泽度好、透气性强；	符合	符合
		b	1.2 海绵：优质高密度海绵；	符合	符合
		b	1.3. 脚架：不锈钢沙发支撑脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
		b	1.4 工艺：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，扪面整体感观流畅，转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐，外型符合要求；	符合	符合
12	茶几	c	1.0 规格（mm）：W1200*D600*H420，允许 ±5mm 的偏差；	(1198×599×421)mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 台面材料：人造大理石贴面；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4. 脚架：钢制电镀脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
13	文件柜	c	1.0 规格（mm）：W800*D500*H1800，允许 ±5mm 的偏差；	(800×500×1800)mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 封边：采用同色 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 7 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
		b	1.3.五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具、挂衣通；	符合	符合
14	诊断桌	c	1.0 规格（mm）：W1600*D1600*H750，允许±5mm的偏差；	（1600×1600×751）mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度≥25（mm）；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 脚架：办公桌冷轧钢支撑脚架；	木制脚架	不符合
		b	1.6 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），带活动木制三抽柜；	符合	符合
15	沙发	c	1.0 规格（mm）：三人位 W2000*D820*H770，允许±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 面料：采用优质真皮，纹路细致、皮面光泽度好、透气性强；	符合	符合
		b	1.2 海绵：优质高密度海绵；	符合	符合
		b	1.3. 脚架：不锈钢沙发支撑脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
		b	1.4 工艺：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，扪面整体感观流畅，转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐，外型符合要求；	符合	符合
16	茶几	c	1.0 规格（mm）：W1200*D600*H420，允许±5mm 的偏差；	（1200×600×421）mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 台面材料：人造大理石贴面；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 8 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
		b	1.4. 脚架：钢制电镀脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
17	药品柜	c	1.0 规格（mm）：W800*D（350-600）*H1800，允许±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 材质：台面板、侧板、门板、抽面板、层板、顶板、底板用一级冷轧钢板≥0.8mm；	符合	符合
		b	1.2 结构及配置：加强筋件，用 1.0mm-2.5mm 钢板，；整柜分上下柜组合，上柜底板离台面高：280mm（±10%），方便在台面下操作，上面剩余空间再为吊柜，便于存放大小不同的药品；	符合	符合
		b	1.3 下柜由抽屉和柜门组成，抽屉装三折导轨，导轨承受力好，抽拉顺畅，抽屉下是掩门，掩门内有一块固定层板；	符合	符合
		b	1.4 台面为双层结构，再用加强管固定，台面整体承重力强；	符合	符合
		b	1.5 柜门和抽面为双层结构，柜门带缓冲功能；	符合	符合
		b	1.6 配置：下柜（上抽屉，下掩门，内配一块层板，底部带加强筋，深度 600）+上柜（冷轧钢板加清玻门，内配一块层板，深度 350）；	符合	符合
		b	1.7 五金配件：三节路轨、缓冲门铰、锁具均采用优质配件；	符合	符合
18	文件柜	c	1.0 规格（mm）：W800*D400*H1800，允许±5mm 的偏差；	（800×400×1800）mm	符合
		b	1.1 柜体：采用厚度≥0.8mm；	符合	符合
		b	1.2 结构及配置：加强筋件，用 1.0mm-2.5mm 钢板；文件柜门：分上下组合柜体，上柜为掩门柜钢制和清玻，带二块活动层板，下柜为掩门，柜内配一块活动层板，配锁及拉手；	符合	符合
		b	1.3 五金配件：三节路轨、缓冲门铰、锁具均采用优质配件；	符合	符合
19	办公卡位	c	1.0 规格（mm）：W1600*D1600*H1150，允许±5mm 的偏差；	（1600×1602×1149）mm	符合
		b	1.1 屏风框架：边盖、框架采用铝合金型材，屏风尺寸：1600*1600mm，厚：40mm，高度：1150mm，屏风 750mm 以下为三胺饰面，750mm 以上为 150mm	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 9 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
			三聚氰胺板+250mm 磨砂玻璃。厚屏桌上及桌下双走线槽，按需求开线盒孔（86 孔等）双向走线量强大，带屏风水平调校脚；		
		b	1.2 台面：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用 2.0mmPVC 同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 配置：台面走线功能，配活动木制三抽柜；	符合	符合
		b	1.5 五金件：三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
20	文件柜	c	1.0 规格（mm）：W800*D500*H1800，允许±5mm 的偏差；	(800×500×1800) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 封边：采用同色 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.3 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具、挂衣通；	符合	符合
21	办公桌	c	1.0 规格（mm）：W2400*D600*H750，允许±5mm 的偏差；	(2400×600×750) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用胶合板；	基材为实木	不符合
		b	1.2 封边：采用同色 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.3 台面：采用人造大理石台面贴面；	符合	符合
		b	1.4 配件：优质五金件；	符合	符合
22	矮柜	c	1.0 规格（mm）：W800*D400*H900，允许±5mm 的偏差；	(800×400×900) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	基材为实木	不符合
		b	1.2 封边：采用同色 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.3 五金件：三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 10 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
23	办公桌	c	1.0 规格 (mm)：W1600*D1600*H750，允许±5mm 的偏差；	(1600×1600×750) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度 ≥25 (mm)；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），带活动木制三抽柜；	符合	符合
24	文件柜	c	1.0 规格 (mm)：W800*D500*H1800，允许±5mm 的偏差；	(800×500×1800) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 封边：采用同色 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.3. 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具、挂衣通；	符合	符合
25	3 人位沙发	c	1.0 规格 (mm)：三人位 W2000*D820*H770，允许 ±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 面料：采用优质真皮，纹路细致、皮面光泽度好、透气性强；	符合	符合
		b	1.2 海绵：优质高密度海绵；	符合	符合
		b	1.3. 脚架：不锈钢沙发支撑脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
		b	1.4 工艺：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，扪面整体感观流畅，转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐，外型符合要求；	符合	符合
26	茶几	c	1.0 规格 (mm)：W1200*D600*H420，允许±5mm 的偏差；	(1200×600×421) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 11 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
		b	1.2 台面材料：人造大理石贴面；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4. 脚架：钢制电镀脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
27	办公卡位	c	1.0 规格（mm）：W1600*D1600*H1150，允许±5mm 的偏差；	(1600×1602×1150) mm	符合
		b	1.1 屏风框架：边盖、框架采用铝合金型材，屏风尺寸：1600*1600mm，厚：40mm，高度：1150mm，屏风 750mm 以下为三胺饰面，750mm 以上为 150mm 三聚氰胺板+250mm 磨砂玻璃。厚屏桌上及桌下双走线槽，按需求开线盒孔（86 孔等）双向走线量强大，带屏风水平调校脚；	符合	符合
		b	1.2 台面：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用 2.0mmPVC 同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 配置：台面走线功能，配活动木制三抽柜；	符合	符合
		b	1.5 五金件：三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
28	文件柜	c	1.0 规格（mm）：W800*D500*H1800，允许±5mm 的偏差；	(800×500×1800) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 封边：采用同色 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.3. 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具、挂衣通；	符合	符合
29	办公桌	c	1.0 规格（mm）：W1600*D1600*H750，允许±5mm 的偏差；	(1600×1600×750) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度≥25(mm)；	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 12 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），带活动木制三抽柜；	符合	符合
30	钢制文件柜	c	1.0 规格（mm）：W800*D400*H1800，允许±5mm 的偏差；	(800×400×1800) mm	符合
		b	1.1 柜体：采用厚度≥0.8mm；	符合	符合
		b	1.2 结构及配置：加强筋件，用 1.0mm-2.5mm 钢板；文件柜门：分上下组合柜体，上柜为掩门柜钢制和清玻，带二块活动层板，下柜为掩门，柜内配一块活动层板，配锁及拉手；	符合	符合
		b	1.3 五金配件：三节路轨、缓冲门铰、锁具均采用优质配件；	符合	符合
31	办公桌	c	1.0 规格（mm）：W1600*D1600*H750，允许±5mm 的偏差；	(1600×1600×750) mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度≥25(mm)；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），带活动木制三抽柜；	符合	符合
32	钢制文件柜	c	1.0 规格（mm）：W800*D400*H1800，允许±5mm 的偏差；	(800×400×1800) mm	符合
		b	1.1 柜体：采用厚度≥0.8mm；	符合	符合
		b	1.2 结构及配置：加强筋件，用 1.0mm-2.5mm 钢板，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精确度高；文件柜门：分上下组合柜体，上柜为掩门柜	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 13 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
33	办公桌		钢制和清玻，带二块活动层板，下柜为掩门，柜内配一块活动层板，配锁及拉手。		
		b	1.3 五金配件：三节路轨、缓冲门铰、锁具均采用优质配件；	符合	符合
		c	1.0 规格（mm）：W1600*D1600*H750，允许±5mm的偏差；	（1600×1600×750）mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面：厚度≥25（mm）；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
34	钢制文件柜	b	1.4 五金件：配阻尼铰链，三节静音导轨、优质锁具；	符合	符合
		b	1.5 功能：桌面有可掀式线盖，含走线功能（根据实际需求开线盒孔、86 孔），含主桌+副柜+走线功能；	符合	符合
		c	1.0 规格（mm）：W800*D400*H1800，允许±5mm的偏差；	（800×400×1800）mm	符合
		b	1.1 柜体：采用厚度≥0.8mm；	符合	符合
35	3 人位沙发	b	1.2 结构及配置：加强筋件，用 1.0mm-2.5mm 钢板；文件柜门：分上下组合柜体，上柜为掩门柜钢制和清玻，带二块活动层板，下柜为掩门，柜内配一块活动层板，配锁及拉手；	符合	符合
		b	1.3 五金配件：三节路轨、缓冲门铰、锁具均采用优质配件；	符合	符合
		c	1.0 规格（mm）：三人位 W2000*D820*H770，允许±5mm 的偏差；	符合	符合
		b	1.1 面料：采用优质真皮，纹路细致、皮面光泽度好、透气性强；	符合	符合
		b	1.2 海绵：优质高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，硬度适中，永不变形；	符合	符合
35	3 人位沙发	b	1.3. 脚架：不锈钢沙发支撑脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
		b	1.4 工艺：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，扣面整体感观流畅，转角平滑、后背及底座饱满	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 14 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
			满，富有弹性、左右对齐，外型符合要求；		
36	茶几	c	1.0 规格（mm）：W1200*D600*H420，允许±5mm的偏差；	(1200×600×421)mm	符合
		b	1.1 材质：基材采用刨花板；	符合	符合
		b	1.2 台面材料：人造大理石贴面；	符合	符合
		b	1.3 封边：采用同色 PVC 封边条，厚度不低于 2.0mm，平整、无脱胶、表面无胶渍；	符合	符合
		b	1.4 脚架：钢制电镀脚架，经酸洗、磷化除锈工艺处理；	符合	符合
37	会议桌	c	1.0 规格（mm）：W6400*D2000*H750，允许±5mm的偏差；	(6400×2000×750)mm	符合
		b	1.1 材质：基材采中纤板；	符合	符合
		b	1.2 面材：贴面采用不低于 0.6mm 厚优质木皮经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；	符合	符合
		b	1.3 油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺。涂膜外观平整光滑，遮盖力好，硬度高，耐水性强不起皱；	符合	符合
		b	1.4 封边：采用与台面相同实木封边；	符合	符合
		b	1.5 功能：桌面带有嵌入式电力轨道系统线槽(含网络扣、电话扣、3 个电源插头蓝光、USB 插口、显示器插头、3.5mm 音频扣)桌面下方配置隐藏走线槽。（根据实际需求开线盒孔、86 孔）；	符合	符合
38	茶水柜	c	1.0 规格（mm）：W900*D450*H1150，允许±5mm的偏差；	(900×450×1150)mm	符合
		b	1.1 材质：基材采中纤板；	符合	符合
		b	1.2 面材：贴面采用不低于 0.6mm 厚优质木皮经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: 222002040

第 15 页 共 17 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
		b	1.3 油漆: 采用环保水性漆, 半开放/封闭漆工艺, 涂膜外观平整光滑, 遮盖力好, 硬度高, 耐水性强不起皱;	符合	符合
		b	1.4 封边: 采用与台面相同实木封边;	符合	符合
		b	1.5 五金件: 配阻尼铰链, 三节静音导轨、优质锁具;	无锁具	不符合
		b	1.6 配置: 主体为掩门柜, 清玻掩门柜, 柜体带活动层板, 带铝合金拉手。柜体下方带二个活动抽屉, 带拉手;	符合	符合
39	办公卡位	c	1.0 规格 (mm): W1600*D1600*H1150, 允许±5mm 的偏差;	(1600×1600×1150) mm	符合
		b	1.1 屏风框架: 边盖、框架采用铝合金型材, 屏风尺寸: 1600*1600mm, 厚: 40mm, 高度: 1150mm, 屏风 750mm 以下为三胺饰面, 750mm 以上为 150mm 三聚氰胺板+250mm 磨砂玻璃。厚屏桌上及桌下双走线槽, 按需求开线盒孔 (86 孔等) 双向走线量强大, 带屏风水平调校脚;	符合	符合
		b	1.2 台面: 基材采用刨花板;	符合	符合
		b	1.3 封边: 采用 2.0mmPVC 同色封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;	符合	符合
		b	1.4 配置: 台面走线功能, 配活动木制三抽柜;	符合	符合
		b	1.5 五金件: 三节静音导轨、优质锁具;	符合	符合
40	办公室文件柜	c	1.0 规格 (mm): W800*D500*H1800, 允许±5mm 的偏差;	(800×500×1800) mm	符合
		b	1.1 材质: 基材采用刨花板;	符合	符合
		b	1.2 封边: 采用同色 PVC 封边条, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;	符合	符合
		b	1.3. 五金件: 配阻尼铰链, 优质锁具、挂衣通;	符合	符合
		b	1.4 结构: 分上下组合柜体, 上柜为掩门, 高 1200mm, 带挂衣通, 下半部分为掩门, 高 600mm, 配锁及拉手。	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：222002040

第 16 页 共 17 页

三、抽检照片

现场检查及现场资料审核照片



序号 10 办公桌 ↑



序号 14 诊断桌 ↑



序号 21 办公桌 ↑



序号 22 矮柜 ↑

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：222002040

第 17 页 共 17 页



序号 38 茶水柜 ↑

以 下 空 白

