



赛德检测
SAIDE TESTING

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：SZF-CY-X-220601-01

项目名称	宿舍家具		
项目编号	SZCG2021199800	合同编号	SZHT（2021）033055
采购人	北京大学深圳研究生院		
履约供应商	深圳市立捷家具有限公司		
抽检机构	深圳市赛德检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		



签发人：张庆洋
审核：罗彬
主检：于立志 王振乾

签发日期：2022年6月6日

深圳市赛德检测技术有限公司

项目名称	宿舍家具		
项目编号	SZCG2021199800	合同编号	SZHT (2021) 033055
采购人	北京大学深圳研究生院		
履约供应商	深圳市立捷家具有限公司		
抽检机构	深圳市赛德检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	6 号楼 B 座	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 6 月 1 日	环境条件	——
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 宿舍家具(项目编号: <u>SZCG2021199800</u>)招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 宿舍家具(项目编号: <u>SZCG2021199800</u>)采购合同		
现场抽检结论	<p>本次抽检是对北京大学深圳研究生院宿舍家具采购项目的履约抽检情况进行抽样检查, 经抽检, 现场抽检结果如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽检方案商务要求序号 1, 要求为“2021 年 08 月 19 日签订合同, 乙方应在签订合同后 20 个日历日内完成货物生产, 具体交货时间及地点待甲方另行通知。”, 实际截至 2022 年 6 月 1 日仍未完成供货; 2. 抽检方案商务要求序号 2, 实际未完成供货, 交付数量与合同要求不符 3. 抽检方案技术要求序号 5 钢木结构更衣柜、序号 11 衣柜、序号 23 衣柜 3, 要求为“挂衣杆: 壁厚达到 2.0mm”, 实际壁厚为 1.2mm, 与抽检方案不符; 4. 抽检方案技术要求序号 7 书桌, 要求为“功能: 书桌横截面压边, 中间部分倒异形, 圆润转角”, 实际无此功能配置, 与抽检方案不符; 5. 抽检方案技术要求序号 21 钢木结构公寓单层床 3, 要求为“床板: 采用三聚氰胺刨花板”, 实际为胶合板排骨架铺面, 与抽检方案不符; 6. 抽检方案技术要求序号 4 床头柜 1、序号 5 钢木结构更衣柜、序号 10 床头柜 2、序号 11 衣柜、序号 23 衣柜 3, 要求为“五金配件, 钢脚架”, 实际为木制脚, 与抽检方案不符; 7. 抽检方案技术要求序号 24 书架 3, 要求为“规格 (单位: mm): 1200W*550D*750H”, 实际规格 (单位: mm): 1200W*300D*550H, 与抽检方案不符; 8. 抽检方案技术要求序号 34 接待台, 要求为“规格 (单位: mm): 2300W*700D*750H; 基材: 采用木板; 面材: 采用胡桃木木皮; 封边: 密度板基材, 与贴面用材种类相同的木材封边; 油漆, 半开放涂装; 五金配件: 采用三节导轨, 阻尼效果; 猛开或猛关, 抽屉导轨及其组件可以正常工作”, 实际规格 (单位: mm): 		

1800W*600D*1100H, 无胡桃木木皮贴面, 全封闭漆膜涂饰, 无导轨, 与抽检方案不符;

9. 抽检方案技术要求序号 37 职员桌, 要求为“62*75 五边型三角管门字型钢脚”, 实际为 50*50 方管钢脚, 与抽检方案不符;

10. 抽检方案技术要求序号 42 单椅, 要求为“脚架: 2.0mm 壁厚钢管, 表面黑色磨砂哑光处理, 配有调整脚”, 实际为实木脚架, 与抽检方案不符;

11. 抽检方案技术要求序号 45 会议椅, 要求为“实木脚架”, 实际为多层板脚架, 与抽检方案不符;

12. 抽检方案技术要求序号 47 多功能椅子, 要求为“规格 (单位: mm): 650W*680D*990-1090H”, 实际规格 (单位: mm): 590W*590D*850H, 与抽检方案不符;

13. 抽检方案技术要求序号 51 书吧短桌配套的椅, 要求为“纯白蜡木全实木; 软包用海绵外扒西皮, 采用出榫开槽实结构; 油漆: 开放涂装漆; 五金配件: 采用五金连接件”, 实际为 PP 一体成型座面, 配软垫, 金属脚架, 与抽检方案不符;

14. 抽检方案技术要求序号 58 会客室茶几, 要求为“基材: 采用实木”, 实际面板为胶合板, 与抽检方案不符;

根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 现场抽检评价总分为 92 分, 抽检结果评价等级为良。

备注: 经现场抽检判定, 抽检方案中序号 17、序号 18、序号 19、序号 20、序号 30、序号 31、序号 32、序号 33、序号 53、序号 54 未供货, 其技术要求项目为不适用项, 不计入总分。

抽检机构代表签字:

2022 年 06 月 01 日

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	结果
1.	b	2021 年 08 月 19 日签订合同, 乙方应在签订合同后 20 个日历日内完成货物生产, 具体交货时间及地点待甲方另行通知。	未完成供货	不符合
2.	b	交付数量: 按合同要求。	未完成供货	不符合
技术条款				
序号	代码	内容	抽检结果	结果
3.钢木结构公寓单层床				
1.	c	1.1 规格 (单位: mm): 1200W*2000D*355/950H;	符合要求	符合
2.	b	1.2 床靠: 采用三聚氰胺刨花板, 厚度 50mm;	符合要求	符合
3.	b	1.3 床板: 采用三聚氰胺刨花板, 厚度 41mm;	符合要求	符合
4.	b	1.4 床架: 采用 20*20*2.0mm 方管, 表面采用金属喷塑工艺。涂层应无喷漏, 锈蚀脱色和掉色等现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;	符合要求	符合
5.	b	1.5 功能: 床框架底部可提供收纳空间, 以及置物架。	符合要求	符合
4.床头柜 1				
1.	c	2.1 规格 (单位: mm): 400W*400D*500H;	符合要求	符合
2.	b	2.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	2.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	2.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	2.5 采用三节导轨, 阻尼效果; 猛开或猛关, 抽屉导轨及其组件可以正常工作;	符合要求	符合
6.	b	2.6 五金配件, 钢脚架, 木纹转印工艺; 涂层应无喷漏, 锈蚀脱色和掉色等现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;	无钢脚架	不符合
7.	b	2.7 五金要求: 三节导轨 (阻尼);	符合要求	符合
8.	b	2.8 铝合金拉手, 要求冲压件应无脱层裂缝, 涂层应无喷漏、锈蚀、脱色和掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	符合要求	符合
5.钢木结构更衣柜				
1.	c	3.1 规格 (单位: mm): 900W*600D*2000H;	符合要求	符合
2.	b	3.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	3.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
4.	b	3.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	3.5 挂衣杆: 铝合金材质, 壁厚达到 2.0mm;	1.2mm	不符合
6.	b	3.6 法兰: 锌合金材质, 表面经电镀镍工艺处理;	符合要求	符合
7.	b	3.7 五金配件, 钢脚架, 木纹转印工艺;	无钢脚架	不符合
8.	b	3.8 柜门: 静音铰链, 缓冲功能;	符合要求	符合
9.	b	3.9 功能: 内部收纳分隔层, 方便收纳置物。	符合要求	符合
6. 书架				
1.	c	4.1 规格 (单位: mm): 900W*300D*654H;	符合要求	符合
2.	b	4.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	4.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	4.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	4.5 五金配件。	符合要求	符合
7. 书桌				
1.	c	5.1 规格 (单位: mm): 1200W*600D*750H;	符合要求	符合
2.	b	5.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	5.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	5.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	5.5 采用三节导轨, 阻尼效果; 猛开或猛关, 抽屉导轨及其组件可以正常工作;	符合要求	符合
6.	b	5.6 五金配件, 采用 40*40*1.2mm 方管表面采用金属喷塑工艺;	符合要求	符合
7.	b	5.7 功能: 书桌横截面压边, 中间部分倒异形, 圆润转角。	无压边, 倒异形, 圆润转角	不符合
8. 书椅				
1.	c	6.1 规格: 标准;	符合要求	符合
2.	b	6.2 椅背椅座: PP 加玻纤尼龙料一体成型座背;	符合要求	符合
3.	b	6.3 底框: 2.0*16MM 细砂白四脚固定烤漆碳钢架;	符合要求	符合
9. 钢木结构单层床 2				
1.	c	7.1 规格 (单位: mm): 1200W*2000D*355/950H;	符合要求	符合
2.	b	7.2 床靠: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
3.	b	7.3 床板: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
4.	b	7.4 床架: 采用 20*20*2.0mm 冷轧钢方管, 表面采用金属喷塑工艺。涂层应无喷漏, 锈蚀脱色和掉色等现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;	符合要求	符合
5.	b	7.5 功能: 床框架底部可提供收纳空间, 以及置物架。	符合要求	符合
10. 床头柜 2				
1.	c	8.1 规格 (单位: mm): 400W*400D*500H;	符合要求	符合
2.	b	8.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	8.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	8.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	8.5 采用三节导轨, 阻尼效果; 猛开或猛关, 抽屉导轨及其组件可以正常工作;	符合要求	符合
6.	b	8.6 采用五金配件, 钢脚架, 木纹转印工艺。	无钢脚架	不符合
11. 衣柜				
1.	c	9.1 规格 (单位: mm): 1200W*600D*2000H;	符合要求	符合
2.	b	9.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	9.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	9.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	9.5 挂衣杆: 铝合金材质, 壁厚达到 2.0mm;	1.2mm	不符合
6.	b	9.6 法兰: 锌合金材质, 表面经镀镍工艺处理;	符合要求	符合
7.	b	9.7 五金配件, 钢脚架, 木纹转印工艺;	无钢脚架	不符合
8.	b	9.8 柜门: 上下分隔对开门, 静音铰链, 缓冲功能;	符合要求	符合
9.	b	9.9 功能: 内部收纳分隔层, 饰品格子抽、西裤抽, 方便收纳置物。	符合要求	符合
12. 书架 2				
1.	c	10.1 规格 (单位: mm): 900W*300D*654H;	符合要求	符合
2.	b	10.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	10.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	10.4 封边: 采用厚度为 2.0mmPVC, 不易脱落;	符合要求	符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
5.	b	10.5 五金配件。	符合要求	符合
13.书桌 2				
1.	c	11.1 规格 (单位: mm): 1200W*600D*750H;	符合要求	符合
2.	b	11.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	11.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	11.4 封边: 采用厚度为 2.0mmPVC, 不易脱落;	符合要求	符合
5.	b	11.5 采用三节导轨, 阻尼效果; 猛开或猛关, 抽屉导轨及其组件可以正常工作;	符合要求	符合
6.	b	11.6 五金配件, 采用 40*40*1.2mm 方管表面采用金属喷塑工艺。	符合要求	符合
14.书椅 2				
1.	c	12.1 规格: 标准;	符合要求	符合
2.	b	12.2 椅背椅座: PP 加玻纤尼龙料一体成型座背;	符合要求	符合
3.	b	12.3 底框: 2.0*16MM 细砂白四脚固定烤漆碳钢架。	符合要求	符合
15.餐桌 2				
1.	c	13.1 规格 (单位: mm): 1400W*800D*750H;	符合要求	符合
2.	b	13.2 基材: 采用橡木实木, 整体光滑结实无毛刺。倒棱、圆角、圆线均匀一致, 榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密;	符合要求	符合
3.	b	13.3 采用清面漆, 漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等;	符合要求	符合
4.	b	13.4 配耐磨防滑脚垫。	符合要求	符合
16.餐椅 2				
1.	c	14.1 规格: 标准;	符合要求	符合
2.	b	14.2 基材: 采用橡木实木, 整体光滑结实无毛刺。倒棱、圆角、圆线均匀一致, 榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密;	符合要求	符合
3.	b	14.3 采用清面漆, 漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等;	符合要求	符合
4.	b	14.4 配耐磨防滑脚垫;	符合要求	符合
5.	b	14.5 要求: 餐椅。	符合要求	符合
17.阳台晾衣杆 2				
1.	c	15.1 规格 (单位: mm): 2400W*40H;	——	——
2.	b	15.2 304 不锈钢制材料, 管壁厚 0.9mm;	——	——
3.	b	15.3 ABS 微调锁扣加橡胶底座, 可伸缩结构;	——	——

序号	代码	内容	抽检结果	结果
4.	b	15.4 要求: 不锈钢板。	——	——
18.浴室毛巾架 2				
1.	c	16.1 规格(单位: mm): 600W*110D*90H;	——	——
2.	b	16.2 铝材, 圆润边角, 不割手。	——	——
19.浴室置物架 2				
1.	c	17.1 规格(单位: mm): 285W*350D;	——	——
2.	b	17.2 铝材, 圆润边角, 不割手。	——	——
20.洗手间纸巾盒 2				
1.	c	18.1 规格(单位: mm): 220W*135D*135H;	——	——
2.	b	18.2 PP,PS 材质, 免打孔免安装, 暗弹功能, 壁挂。	——	——
21.钢木结构公寓单层床 3				
1.	c	19.1 规格(单位: mm): 1500W*2000D*355/950H;	符合要求	符合
2.	b	19.2 床靠: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	19.3 床板: 采用三聚氰胺刨花板;	排骨架	不符合
4.	b	19.4 床架: 采用 20*20*2.0mm 方管, 表面采用金属喷塑工艺, 表面采用金属喷塑工艺。涂层应无喷漏, 锈蚀脱色和掉色等现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;	符合要求	符合
5.	b	19.5 功能: 床框架底部可提供收纳空间, 以及置物架。	符合要求	符合
22.床头柜 3				
1.	c	20.1 规格(单位: mm): 400W*400D*500H;	符合要求	符合
2.	b	20.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	20.3 面材: 采用三聚氰胺板贴面;	符合要求	符合
4.	b	20.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	20.5 采用三节导轨, 阻尼效果; 猛开或猛关, 抽屉导轨及其组件可以正常工作。	符合要求	符合
23.衣柜 3				
1.	c	21.1 规格(单位: mm): 1500W*600D*2000H;	符合要求	符合
2.	b	21.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	21.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
4.	b	21.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	21.5 挂衣杆: 铝合金材质, 壁厚达到 2.0mm;	1.2mm	不符合
6.	b	21.6 法兰: 锌合金材质, 表面经电镀工艺处理	符合要求	符合
7.	b	21.7 五金配件, 钢脚架, 木纹转印工艺。	无钢脚架	不符合
24.书架 3				
1.	c	22.1 规格 (单位: mm): 1200W*550D*750H;	1200*300*550	不符合
2.	b	22.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	22.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	22.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	22.5 五金配件。	符合要求	符合
25.书桌 3				
1.	c	23.1 规格 (单位: mm): 1000W*500D*750H;	符合要求	符合
2.	b	23.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	23.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	23.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	23.5 采用三节导轨, 阻尼效果; 猛开或猛关, 抽屉导轨及其组件可以正常工作。	符合要求	符合
26.书椅 3				
1.	c	24.1 规格: 标准;	符合要求	符合
2.	b	24.2 基材: 采用白蜡木实木;	符合要求	符合
3.	b	24.3 油漆, 开放涂装;	符合要求	符合
4.	b	24.4 五金配件: 五金连接件;	符合要求	符合
5.	b	24.5 西皮坐垫, 定型海绵。	符合要求	符合
27.餐桌 (家庭用型) 3				
1.	c	25.1 规格 (单位: mm): 1400W*800D*750H;	符合要求	符合
2.	b	25.2 采用橡木实木, 整体光滑结实无毛刺。倒棱、圆角、圆线均匀一致, 榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密;	符合要求	符合
3.	b	25.3 采用清面漆, 漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等;	符合要求	符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
4.	b	25.4 配耐磨防滑脚垫。	符合要求	符合
28.餐椅 3				
1.	c	26.1 规格: 标准;	符合要求	符合
2.	b	26.2 采用橡木实木, 整体光滑结实无毛刺。倒棱、圆角、圆线均匀一致, 榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密;	符合要求	符合
3.	b	26.3 采用清面漆, 漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等;	符合要求	符合
4.	b	26.4 配耐磨防滑脚垫。	符合要求	符合
29.钢木结构公寓单层床 4				
1.	c	27.1 规格 (单位: mm): 1200W*2000D*355/950H;	符合要求	符合
2.	b	27.2 床靠: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	27.3 床板: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
4.	b	27.4 床架: 采用 20*20*2.0mm 冷轧钢方管, 表面采用金属喷塑工艺;	符合要求	符合
5.	b	27.5 功能: 床框架底部可提供收纳空间, 以及置物架。	符合要求	符合
30.阳台晾衣杆 3				
1.	c	28.1 规格 (单位: mm): 2400W*40H;	——	——
2.	b	28.2 304 不锈钢制材料, 管壁厚 0.9mm;	——	——
3.	b	28.3ABS 微调锁扣加橡胶底座, 可伸缩结构。	——	——
31.浴室毛巾架 3				
1.	c	29.1 规格 (单位: mm): 600W*110D*90H;	——	——
2.	b	29.2 铝材, 圆润边角, 不割手。	——	——
32.浴室置物架 3				
1.	c	30.1 规格 (单位: mm): 285W*350D;	——	——
2.	b	30.2 铝材, 圆润边角, 不割手。	——	——
33.洗手间纸巾盒 3				
1.	c	31.1 规格 (单位: mm): 220W*135D*135H;	——	——
2.	b	31.2 PP,PS 材质, 免打孔免安装, 暗弹功能, 壁挂。	——	——
34.接待台				
1.	c	32.1 规格 (单位: mm): 2300W*700D*750H;	1800*600*1100	不符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
2.	b	32.2 基材: 采用木板;	符合要求	符合
3.	b	32.3 面材: 采用胡桃木木皮;	无胡桃木木皮贴面	不符合
4.	b	32.4 封边: 密度板基材, 与贴面用材种类相同的木材封边;	无胡桃木木皮贴面	不符合
5.	b	32.5 油漆, 半开放涂装;	封闭涂饰	不符合
6.	b	32.6 五金配件: 采用三节导轨, 阻尼效果; 猛开或猛关, 抽屉导轨及其组件可以正常工作。	无导轨	不符合
35.前台椅				
1.	c	33.1 规格(单位: mm): 580W*580D*925-1000H;	符合要求	符合
2.	b	33.2 面料: 采用网布饰面;	符合要求	符合
3.	b	33.3 靠背加厚加高外壳: 靠背无螺丝孔位, 一体成型; 靠背自带腰枕, 可调节腰枕;	符合要求	符合
4.	b	33.4 海绵: 海绵采用一体成型定型海绵;	符合要求	符合
5.	b	33.5 加厚连体扶手;	符合要求	符合
6.	b	33.6 底盘: 采用中班蝴蝶底盘, 厚 2.5MM 以上冷轧钢板制成底盘, 具有倾仰锁定机构, 中央平衡倾仰功能;	符合要求	符合
7.	b	33.7 气杆: 采用拉升式气杆, 无噪音设计;	符合要求	符合
8.	b	33.8 脚: 采用纯尼龙脚, 一体成型;	符合要求	符合
9.	b	33.9 轮子: 采用 55PU 万向静音轮, PU 软面静音轮。	符合要求	符合
36.三人位沙发				
1.	c	34.1 规格(单位: mm): 1500W*790D*750H;	符合要求	符合
2.	b	34.2 饰面: 采用真皮面料;	符合要求	符合
3.	b	34.3 海绵: 采用定型海棉或成型 PU 泡棉;	符合要求	符合
4.	b	34.4 框架: 选用实木方;	符合要求	符合
5.	b	34.5 不锈钢脚架。	符合要求	符合
37.职员桌				
1.	c	35.1 规格(单位: mm): 1200W*600D*1065H;	符合要求	符合
2.	b	35.2 贴面材料: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
3.	b	35.3 封边: PVC 封边, 人造板均进行双饰面, 封四边, 隐蔽部位和走线孔内缘封边处理;	符合要求	符合
4.	b	35.4 基材: 采用刨花板;	符合要求	符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
5.	b	35.5 五金配件: 走线盖板, 带有缓冲功能; 中脚上线。62*75 五边型三角管门字型钢脚, (30*60 连连接杆, 管壁 1.5mm; 50*100 走线连接杆, 管壁 2mm;);	50*50mm 方管	不符合
6.	b	35.6 自带走线功能, 连接件全为开模的锌合金配件;	符合要求	符合
7.	b	35.7 钢脚使用冷轧钢板成型, 表面经静电粉末喷涂处理;	符合要求	符合
8.	b	35.8 含活动三抽柜。	符合要求	符合
38.职员椅				
1.	c	36.1 规格 (单位: mm): 580W*580D*925-1000H;	符合要求	符合
2.	b	36.2 面料: 采用网布面料;	符合要求	符合
3.	b	36.3 靠背加厚加高外壳; 靠背无螺丝孔位, 一体成型; 靠背自带腰枕, 健康舒适, 可调节腰枕;	符合要求	符合
4.	b	36.4 海绵: 海绵采用一体成型海绵定型海绵;	符合要求	符合
5.	b	36.5 加厚连体扶手;	符合要求	符合
6.	b	36.6 底盘: 采用中班蝴蝶底盘, 厚 2.5MM 以上冷轧钢板制成底盘, 具有倾仰锁定机构, 中央平衡倾仰功能;	符合要求	符合
7.	b	36.7 气杆: 采用拉升式气杆, 无噪音设计, 结构牢固, 升降倾仰自如;	符合要求	符合
8.	b	36.8 脚: 采用纯尼龙脚, 一体成型。	符合要求	符合
39.大堂沙发				
1.	c	37.1 规格 (单位: mm): 4000W*1800D*850H;	符合要求	符合
2.	b	37.2 沙发采用布艺饰面;	符合要求	符合
3.	b	37.3 高弹力海绵;	符合要求	符合
4.	b	37.4 实木木架;	符合要求	符合
5.	b	37.5 钢制脚架。	符合要求	符合
40.三人位沙发				
1.	c	38.1 规格 (单位: mm): 1775W*750D*760H;	符合要求	符合
2.	b	38.2 表面材质: 麻绒布艺面料;	符合要求	符合
3.	b	38.3 松木实木框架;	符合要求	符合
4.	b	38.4 采用高弹海绵;	符合要求	符合
5.	b	38.5 脚架: 2.0mm 壁厚钢管, 表面黑色磨砂哑光处理, 配有调整脚。	符合要求	符合
41.单人位沙发				

序号	代码	内容	抽检结果	结果
1.	c	39.1 规格 (单位: mm): 855W*750D*760H;	符合要求	符合
2.	b	39.2 表面材质: 麻绒布艺面料;	符合要求	符合
3.	b	39.3 松木实木框架;	符合要求	符合
4.	b	39.4 采用高弹海绵;	符合要求	符合
5.	b	39.5 脚架: 2.0mm 壁厚钢管, 表面黑色磨砂哑光处理, 配有调整脚。	符合要求	符合
42.单椅				
1.	c	40.1 规格 (单位: mm): 555W*550D*760H;	符合要求	符合
2.	b	40.2 表面材质: 麻绒布艺面料;	符合要求	符合
3.	b	40.3 松木实木框架;	符合要求	符合
4.	b	40.4 采用高弹海绵;	符合要求	符合
5.	b	40.5 脚架: 2.0mm 壁厚钢管, 表面黑色磨砂哑光处理, 配有调整脚。	实木脚架	不符合
43.茶几				
1.	c	41.1 规格 (单位: mm): 1200W*690D*450H;	符合要求	符合
2.	b	41.2 基材:采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	41.3 封边条: PVC 热封边;	符合要求	符合
4.	b	41.4 五金配件: 五金配件。	符合要求	符合
44.会议桌				
1.	c	42.1 规格 (单位: mm): 2800W*1000D*750H;	符合要求	符合
2.	b	42.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	符合要求	符合
3.	b	42.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	符合要求	符合
4.	b	42.4 封边: PVC 封边, 封边严密、平整, 整块板材严丝合缝, 不允许脱胶及表面胶渍;	符合要求	符合
5.	b	42.5 脚架: 钢制脚架。	符合要求	符合
45.会议椅				
1.	c	43.1 规格 (单位: mm): 530W*580D*790H;	符合要求	符合
2.	b	43.2 聚丙烯 (PP);	符合要求	符合
3.	b	43.3 椅座椅背为一体结构, 正面为亚光麻面处理、背面为纹理效果;	符合要求	符合
4.	b	43.4 椅背: 椅背为弧形窄背设计, 高弧线靠背正座时提供腰部支撑;	符合要求	符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
5.	b	43.5 实木脚架;	多层板	不符合
6.	b	43.6 PP 塑料。	符合要求	符合
46.讲台				
1.	c	44.1 规格 (单位: mm): 3000W*800D*1000H;	符合要求	符合
2.	b	44.2 基材: 采用中密度板;	符合要求	符合
3.	b	44.3 贴面: 采用胡桃木木皮或樱桃木皮;	符合要求	符合
4.	b	44.4 封边: 密度板基材, 与贴面用材种类相同的木材封边;	符合要求	符合
5.	b	44.5 油漆: 全封闭涂装或半开放涂装漆。	符合要求	符合
47.多功能椅子				
1.	c	45.1 规格 (单位: mm): 650W*680D*990-1090H;	590*590*850	不符合
2.	b	45.2 饰面: 采用网布饰面;	符合要求	符合
3.	b	45.3 海绵: 采用定型海棉或成型 PU 泡棉;	符合要求	符合
4.	b	45.4 脚架: 钢制脚架;	符合要求	符合
5.	b	45.5 扶手: 多功能 PU 扶手;	符合要求	符合
6.	b	45.6 功能: 底部装脚钉, 拖动无声响。	符合要求	符合
48.书吧长桌				
1.	c	46.1 规格 (单位: mm): 3600W*1200D*750H;	符合要求	符合
2.	b	46.2 基材: 采用白蜡木实木;	符合要求	符合
3.	b	46.3 油漆: 开放涂装漆;	符合要求	符合
4.	b	46.4 五金配件: 采用五金配件;	符合要求	符合
5.	b	46.5 实木块。	符合要求	符合
49.书吧长桌配套的椅				
1.	c	47.1 规格 (单位: mm): 570W*520D*770H;	符合要求	符合
2.	b	47.2 纯白蜡木全实木; 软包用海绵外打西皮, 采用出榫开槽实结构;	符合要求	符合
3.	b	47.3 油漆: 开放涂装漆;	符合要求	符合
4.	b	47.4 五金配件: 采用五金连接件。	符合要求	符合
50.书吧短桌				

序号	代码	内容	抽检结果	结果
1.	c	48.1 规格 (单位: mm): 1400W*800D*750H;	符合要求	符合
2.	b	48.2 基材: 采用白蜡木实木;	符合要求	符合
3.	b	48.3 油漆: 开放涂装漆;	符合要求	符合
4.	b	48.4 五金配件: 五金配件。	符合要求	符合
51. 书吧短桌配套的椅				
1.	c	49.1 规格 (单位: mm): 570W*520D*770H;	符合要求	符合
2.	b	49.2 纯白蜡木全实木; 软包用海绵外扒西皮, 采用出榫开槽实结构;	pp 座面+软垫	不符合
3.	b	49.3 油漆: 开放漆;	金属脚架	不符合
4.	b	49.4 五金配件: 五金连接件。	符合要求	符合
52. 书吧组合沙发				
1.	c	50.1 规格 (单位: mm): 4000W*2200D*450/800H;	符合要求	符合
2.	b	50.2 沙发面料采用麻绒布艺饰面;	符合要求	符合
3.	b	50.3 高弹力海绵;	符合要求	符合
4.	b	50.4 双面实木木架;	符合要求	符合
5.	b	50.5 钢制脚架。	符合要求	符合
53. 书架 1				
1.	c	51.1 规格 (单位: mm): 2000W*400D*2200H;	——	——
2.	b	51.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	——	——
3.	b	51.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	——	——
4.	b	51.4 封边: PVC 封边;	——	——
5.	b	51.5 采用五金连接件。	——	——
54. 定制书架				
1.	c	52.1 规格 (单位: mm): 24000W*400D*2200H;	——	——
2.	b	52.2 基材: 采用三聚氰胺刨花板;	——	——
3.	b	52.3 面材: 采用三聚氰胺纸贴面;	——	——
4.	b	52.4 封边: PVC 封边;	——	——
5.	b	52.5 采用五金连接件。	——	——

序号	代码	内容	抽检结果	结果
55.会客室三人位沙发				
1.	c	53.1 规格: 三人位;	符合要求	符合
2.	b	53.2 沙发面料采用麻绒布饰面;	符合要求	符合
3.	b	53.3 弹力海绵;	符合要求	符合
4.	b	53.4 双面实木木架;	符合要求	符合
5.	b	53.5 实木脚架。	符合要求	符合
56.会客室双人位沙发				
1.	c	54.1 规格: 二人位;	符合要求	符合
2.	b	54.2 沙发面料采用麻绒布饰面;	符合要求	符合
3.	b	54.3 高弹力海绵;	符合要求	符合
4.	b	54.4 双面实木木架;	符合要求	符合
5.	b	54.5 实木脚架。	符合要求	符合
57.会客室单人位沙发				
1.	c	55.1 规格: 单人位;	符合要求	符合
2.	b	55.2 沙发面料采用麻绒布饰面;	符合要求	符合
3.	b	55.3 高弹力海绵;	符合要求	符合
4.	b	55.4 双面实木木架;	符合要求	符合
5.	b	55.5 实木脚架。	符合要求	符合
58.会客室茶几				
1.	c	56.1 规格 (单位: mm): 1400W*1400D*420H;	符合要求	符合
2.	b	56.2 基材: 采用实木;	面板: 胶合板	不符合
3.	b	56.3 油漆: 开放涂装漆;	符合要求	符合
4.	b	56.4 五金配件: 五金配件。	符合要求	符合
59.更衣柜 (六门)				
1.	c	57.1 规格 (单位: mm): 900W*500D*1850H;	符合要求	符合
2.	b	57.2 柜身表面采用粉末喷涂;	符合要求	符合
3.	b	57.3 采用电解钢板, 板材厚度 1.0mm; 焊接部分表面平整光滑;	符合要求	符合

序号	代码	内容	抽检结果	结果
4.	b	57.4 柜面: 柜面采用粉末静电喷塑;	符合要求	符合
5.	b	57.5 层板;	符合要求	符合
6.	b	57.6 功能: 独立密码锁, 可扫二维码解锁。	符合要求	符合
60.休息沙发				
1.	c	58.1 沙发麻绒布饰面;	符合要求	符合
2.	b	58.2 高弹力海绵;	符合要求	符合
3.	b	58.3 双面实木木架;	符合要求	符合
4.	b	58.4 钢制脚架。	符合要求	符合
61.大长条椅 (塑木)				
1.	c	59.1 规格 (单位: mm): 5000W*500D*420H;	符合要求	符合
2.	b	59.2 塑木工艺;	符合要求	符合
3.	b	59.3 木塑椅条, 免油漆;	符合要求	符合
4.	b	59.4 铝合金脚架。	符合要求	符合
62.休闲桌 (塑木)				
1.	c	60.1 规格 (单位: mm): 800W*800D*750H;	符合要求	符合
2.	b	60.2 塑木工艺;	符合要求	符合
3.	b	60.3 木塑椅条, 免油漆;	符合要求	符合
4.	b	60.4 铝合金脚架。	符合要求	符合
63.休闲椅子 (塑木)				
1.	c	61.1 规格: 标准;	符合要求	符合
2.	b	61.2 塑木工艺;	符合要求	符合
3.	b	61.3 木塑椅条, 免油漆。	符合要求	符合
64.组合休闲长凳 (塑木)				
1.	c	62.1 规格 (单位: mm): 3600W*3600D*450H;	符合要求	符合
2.	b	62.2 塑木工艺;	符合要求	符合
3.	b	62.3 木塑椅条, 免油漆。	符合要求	符合
注: 1.评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示; 2.结果栏中“——”表示不适用。				

*****以 下 空 白*****

深圳市赛德检测技术有限公司