



赛德检测
SAIDE TESTING

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：SZF-CY-X-220708-01

项目名称	商学院金融系家私采购		
项目编号	SZCG2021201021	合同编号	SZHT (2021) 033969
采购人	南方科技大学		
履约供应商	海太欧林集团有限公司		
抽检机构	深圳市赛德检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		




签发人：张庆洋
审核：罗彬
主检：李瑞瑶

签发日期：2022 年 7 月 13 日

深圳市赛德检测技术有限公司

项目名称	商学院金融系家私采购		
项目编号	SZCG2021201021	合同编号	SZHT (2021) 033969
采购人	南方科技大学		
履约供应商	海太欧林集团有限公司		
抽检机构	深圳市赛德检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	商学院	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 07 月 08 日	环境条件	——
抽检依据	<u>☑标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <u>☑商学院金融系家私采购(项目编号: SZCG2021201021)招投标文件</u> <u>☑商学院金融系家私采购(项目编号: SZCG2021201021)采购合同</u>		
现场抽检结论	<p>本次抽检是对南方科技大学商学院金融系家私采购履约抽检情况进行抽样检查, 经抽检, 现场抽检结果如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽检方案技术要求序号 33 茶水柜、序号 55 洽谈桌 1、序号 56 洽谈桌 2, 要求为“实木皮贴面, 实木封边条”, 实际为“油漆涂饰”, 与抽检方案不符; 2. 抽检方案技术要求序号 40 会议桌 2, 要求为“桌下带木档板, 脚架带 ABS 脚塞, 台面及挡板带防撞条”, 实际为“桌下带钢档板, 脚架带脚轮, 台面及挡板无防撞条”, 与抽检方案不符; 3. 抽检方案技术要求序号 41 弧形会议桌, 要求为“桌子的前面及靠过道处需带 550H 挡板”, 实际为“桌子的前面及靠过道处需带 450H 挡板”, 与抽检方案不符; 4. 抽检方案技术要求序号 43 休闲椅 1、序号 44 休闲椅 2、序号 45 休闲椅 3, 要求为“功能: 椅座可 360 度旋转, 并带自动回位功能”, 实际为“功能: 椅座可 360 度旋转, 无自动回位功能”, 与抽检方案不符; 5. 抽检方案技术要求序号 45 休闲椅 3, 要求为“W810mm*D880mm*H900mm”, 实际为“W610mm*D780mm*H830mm”, 与抽检方案不符; 6. 抽检方案技术要求序号 55 洽谈桌 1、序号 56 洽谈桌 2, 要求为“铝合金材质”, 实际为“实木材质”, 与抽检方案不符; 7. 抽检方案技术要求序号 62 吧椅 1, 要求为“背板要有两个大孔作为提手; 脚架为白腊木”, 实际为“背板无提手; 脚架为人造板”, 与抽检方案不符; 8. 抽检方案技术要求序号 64 吧椅 3, 要求为“采用 pp 工程塑料板背板要有两个大孔作为提手”, 实际为“人造板背板, 背板无提手”, 与抽检方案不符; 		

深圳市赛德检测技术有限公司

	<p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 现场抽检评价总分为 95 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>抽检机构代表签字</p> 
--	---

商务条款					
序号	抽检项	代码	商务要求	抽检结果	结果
1	交货期	b	2021 年 11 月 19 日签订合同, 乙方应在签订合同后 45 个日历日内向甲方交付货物。	符合要求	符合
2	验收	b	交付数量: 按合同要求。	符合要求	符合
技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
3	院长办公桌	c	1.规格: W2600mm*D2000mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.功能说明: 台面横向带 400W 拉丝线盖+插座+桌底盒+插座盒,	符合要求	符合
4	院长班椅	c	1.规格: W700mm*D600mm*H1200mm	符合要求	符合
		b	2.椅子框架及五星脚: 柔性边框, 可配合背部运动方向产生弯曲; 黑色或银色聚酰胺添加玻璃纤维涂装	符合要求	符合
		b	3.椅背和座垫: 全真皮饰面, 带活动式调节腰托; 座垫前缘被动式前屈, 旋钮式椅座深度调节;	符合要求	符合
		b	4.升降气杆: 黑色碳钢气棒;	符合要求	符合
		b	5.脚轮: 6 公分塑制尼龙椅轮;	符合要求	符合
		b	6.功能: 定点倾仰, 无需锁定; 人体向后倾仰时, 视线不会离开工作面, 且扶手不会翘起;	符合要求	符合
5	院长客椅	c	1.规格: W750mm*D560mm*H1100mm	符合要求	符合
		b	2.柔性背框设计, 可配合背部运动方向产生弯曲	符合要求	符合
		b	3.布料座垫, 座垫边缘柔软处理, 前缘被动式前倾功能, 位置可前后伸缩调节 (调节范围 394mm-458mm);	符合要求	符合
		b	4.升降气杆: 黑色碳钢气棒;	符合要求	符合
		b	5.扶手: PU 扶手面, 带 4D 功能(高度/深度/宽度/轴心旋转)调节;	符合要求	符合
		b	6.椅背: 3D 材质网布饰面带活动式调节腰托;	符合要求	符合
		b	7.脚轮: 6 公分塑制尼龙椅轮;	符合要求	符合
		b	8.功能: 底盘机构带体重感应装置及自动回馈机构; 人体向后倾仰时, 视线不会离开工作面, 且扶手不会翘起;	符合要求	符合

深圳市赛德检测技术有限公司

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
6	院长三人沙发	c	1.规格: W2150mm*D800mm*H850mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 头层平纹牛皮	符合要求	符合
		b	3.海棉: 采用高弹海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固, 底脚采用铝合金脚架, 带防滑耐磨尼龙脚垫。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
7	院长单人位	c	1.规格: W820mm*D800mm*H850mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 头层平纹牛皮	符合要求	符合
		b	3.海棉: 采用高弹海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
8	院长茶几	c	1.规格: W1400mm*D700mm*H450mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
9	贵宾室三人沙发	c	1.规格: W2100mm*D780mm*H850mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 头层平纹牛皮	符合要求	符合
		b	3.海棉: 采用高弹海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
10	贵宾室茶几	c	1.规格: W1100mm*D1100mm*H420mm	符合要求	符合
		b	2.茶几面: 采用大理石	符合要求	符合
		b	3.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
11	贵宾	c	1.规格: W680mm*D680mm*H780mm	符合要求	符合

深圳市赛德检测技术有限公司

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
	室单椅	b	2. 面材: 头层平纹牛皮	符合要求	符合
		b	3.海棉: 采用定型海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固, 底脚采用铝合金脚架, 带防滑耐磨尼龙脚垫。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
		b	6.功能: 椅座可 360 度旋转, 并带自动回位功能, 带腰枕。	符合要求	符合
12	副院办公桌	c	1.规格: W2400mm*D2000mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
		b	8.功能说明: 台面横向带 400W 拉丝线盖+插座+桌底盒+插座盒,	符合要求	符合
13	副院班椅	c	1.规格: W700mm*D600mm*H1200mm	符合要求	符合
		b	2.椅子框架及五星脚: 柔性边框, 可配合背部运动方向产生弯曲; 黑色或银色聚酰胺添加玻璃纤维涂装	符合要求	符合
		b	3.椅背和座垫: 全真皮饰面, 带活动式调节腰托; 座垫前缘被动式前屈, 旋钮式椅座深度调节;	符合要求	符合
		b	4.升降气杆: 黑色碳钢气棒;	符合要求	符合
		b	5.脚轮: 6 公分塑制尼龙椅轮;	符合要求	符合
		b	6.功能: 定点倾仰, 无需锁定; 人体向后倾仰时, 视线不会离开工作面, 且扶手不会翘起;	符合要求	符合
14	副院客椅	c	1.规格: W607mm*D581mm*H835mm	符合要求	符合
		b	2.背部: 3D 针织网面, 钢制制成条;	符合要求	符合
		b	3.座垫: 布料座垫, 座垫边缘柔软处理;	符合要求	符合
		b	4.脚: 钢制喷涂雪橇脚;	符合要求	符合
15	副院	c	1.规格: W900mm*D420mm*H2000mm	符合要求	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
	背柜 1	b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.配三合一连接件	符合要求	符合
		b	8.做法说明: 800 以下为掩门柜, 带挂衣杆, 整体柜为 12mm 薄边做法。	符合要求	符合
16	副院背柜 2	c	1.规格: W900mm*D420mm*H2000mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.配三合一连接件	符合要求	符合
		b	8.做法说明: 800 以下为掩门柜, 带挂衣杆, 整体柜为 12mm 薄边做法。	符合要求	符合
17	副院会议桌	c	1.规格: Ø1100mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
18	副院会议椅	c	1.规格: W510mm*D610mm*H935mm	符合要求	符合
		b	2.天鹅绒网背	符合要求	符合
		b	3.铝合金喷涂脚架;	符合要求	符合
		b	4.座椅边缘减压处理	符合要求	符合
		b	5.配置滑轮;	符合要求	符合

深圳市赛德检测技术有限公司

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
		b	6.可堆叠至 6 张,便于储存。	符合要求	符合
19	副院三人沙发	c	1.规格: W2250mm*D860mm*D760mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 头层平纹牛皮	符合要求	符合
		b	3.海棉: 采用高弹海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
20	副院两人沙发	c	1.规格: W1800mm*D860mm*H760mm	符合要求	符合
		b	2. 面材: 头层平纹牛皮	符合要求	符合
		b	3.海棉: 采用高弹海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
21	副院茶几	c	1.规格: W1050mm*D1050mm*H420mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
22	教授办公桌	c	1.规格: W2000mm*D2000mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.脚架: 采用铝合金材质, 八字锥形实心脚架,	符合要求	符合
		b	8.功能说明: 台面横向带 400W 拉丝线盖+插座+桌底盒+插座盒, 带附柜(三抽+掩门+主机位)。	符合要求	符合
23	教授	c	1.规格: W680mm*D650mm*H1200mm	符合要求	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
	班椅	b	2.椅子框架及五星脚: 柔性边框, 可配合背部运动方向产生弯曲; 黑色或银色聚酰胺添加玻璃纤维涂装	符合要求	符合
		b	3.椅背和座垫: 全真皮饰面, 带活动式调节腰托; 座垫前缘被动式前屈, 可前后伸缩调节 (调节范围 394mm-458mm);	符合要求	符合
		b	4.头枕可多角度调节;	符合要求	符合
		b	5.升降气杆: 三宏黑色碳钢气棒;	符合要求	符合
		b	6.扶手: PU 扶手面, 带 4D 功能(高度/深度/宽度/轴心旋转)调节;	符合要求	符合
		b	7.脚轮: 6 公分塑制尼龙椅轮;	符合要求	符合
		b	8.功能: 椅背分独立的上下部控制; 人体向后倾仰时, 视线不会离开工作面, 且扶手不会翘起;	符合要求	符合
24	多功能椅 1	c	1.规格: W550mm*D650mm*H950mm	符合要求	符合
		b	2.天鹅绒网背;	符合要求	符合
		b	3.铝合金喷涂脚架;	符合要求	符合
		b	4.座椅边缘减压处理	符合要求	符合
		b	5.配置滑轮;	符合要求	符合
		b	6.可堆叠至 6 张,便于储存。	符合要求	符合
25	教授三人沙发	c	1.规格: W2000mm*D800mm*H760mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 头层平纹牛皮	符合要求	符合
		b	3.海绵: 采用高弹海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
26	教授长茶几	c	1.规格: W1200mm*D600mm*H420mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
27	教授背柜 1	c	1.规格: W900mm*D420mm*H2000mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.配三合一连接件	符合要求	符合
		b	8.做法说明: 下掩门, 上敞格, 上面部分为移门做法, 挂式移门导轨。	符合要求	符合
28	教授背柜 2	c	1.规格: W900mm*D420mm*H2000mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.配三合一连接件	符合要求	符合
		b	8.做法说明: 下掩门, 上敞格, 上面部分为移门做法, 挂式移门导轨。	符合要求	符合
29	主任办公桌	c	1.规格: W1700mm*D1800mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用刨花板	符合要求	符合
		b	3.面材: 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板,	符合要求	符合
		b	4.封边: 台面封边为激光封边条	符合要求	符合
		b	5.配锁具	符合要求	符合
		b	6.脚架: 采用铝合金材质, 八字形圆管脚架	符合要求	符合
		b	7.功能说明: 台面横向带 400W 拉丝线盖+插座+桌底盒+插座盒, 带活动附柜 (单卷门+三抽柜)。	符合要求	符合
30	主任班椅	c	1.规格: W690mm*D600mm*H1100mm	符合要求	符合
		b	2.背: 几何型背部支撑, 3D 微型编织网布;	符合要求	符合
		b	3.座垫: 内置一体成型 PU 泡棉, 外包布饰面; 座垫前缘被动式减压处理; 椅座深度可调节;	符合要求	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
		b	4.头枕可多角度调节;	符合要求	符合
		b	5.扶手: PU 扶手面, 带 4D 功能(高度/深度/宽度/轴心旋转)调节;	符合要求	符合
		b	6.气压棒调节, 内置体重激活装置	符合要求	符合
		b	7.背部松紧调节, 三段式调节力度	符合要求	符合
31	主任客椅	c	1.规格: W540mm*D530mm*H802mm	符合要求	符合
		b	2.PP 椅壳+定型绵+面料软包+羊绒	符合要求	符合
		b	3.脚架材质: 铝合金脚(可旋转不能升降);	符合要求	符合
		b	4.脚轮: 尼龙轮(直径 50mm);	符合要求	符合
		b	5.钢架表面处理: 喷粉	符合要求	符合
32	主任文件柜	c	1.规格: W900mm*D400mm*H1800mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用刨花板	符合要求	符合
		b	3.面材: 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板	符合要求	符合
		b	4.封边台面封边为激光封边条	符合要求	符合
		b	5.配锁具	符合要求	符合
		b	6.配三合一连接件	符合要求	符合
		b	7.做法说明: 敞格与掩门相间, 带挂衣杆。	符合要求	符合
33	茶水柜	c	1.规格 W1000mm*D450mm*H860mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	油漆涂饰	不符合
		b	4.封边: 实木封边条	油漆涂饰	不符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.三合一连接件。	符合要求	符合
		b	8.做法说明: 上两抽, 下双掩门, 柜顶带挡边。	符合要求	符合
34	屏风卡位 1	c	1.规格: W1500mm*D1500mm*H1200mm	符合要求	符合
		b	2.台面基材: 采用刨花板	符合要求	符合
		b	3.台面面材: 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板	符合要求	符合

[深圳市赛德检测技术有限公司]

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
35	屏风卡位 2	b	4.台面封边为激光封边条	符合要求	符合
		b	5.支撑钢脚架: 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$	符合要求	符合
		b	6.相关配置: 屏风厚度 $\geq 45\text{mm}$, 750 高以下为 0.8mm 厚钢板, 750 高以上为钢板包布	符合要求	符合
		b	7.带走线槽、带吊式主机架、钢制活动柜	符合要求	符合
		c	8.钢制活动柜, 规格: W390mm*D500mm*H635mm。	符合要求	符合
		b	9.基材: 采用冷轧钢板, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$	符合要求	符合
		b	10.钢制活动柜钢板表面采用粉末喷涂	符合要求	符合
		b	11.钢制活动柜抽屉使用滚珠式三节滑轨	符合要求	符合
		b	12.钢制活动柜配锁具	符合要求	符合
		c	1.规格: W1200mm*D700mm*H1200mm	符合要求	符合
		b	2.台面基材: 采用刨花板	符合要求	符合
		b	3.台面面材: 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板	符合要求	符合
36	办公椅	b	4.台面封边为激光封边条	符合要求	符合
		b	5.支撑钢脚架: 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$	符合要求	符合
		b	6.相关配置: 屏风厚度 $\geq 45\text{mm}$, 750 高以下为 0.8mm 厚钢板, 750 高以上为钢板包布	符合要求	符合
		b	7.带走线槽、带吊式主机架、钢制活动柜	符合要求	符合
		c	8.钢制活动柜, 规格: W390mm*D500mm*H635mm	符合要求	符合
		b	9.基材: 采用冷轧钢板, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$	符合要求	符合
		b	10.钢制活动柜钢板表面采用粉末喷涂	符合要求	符合
		b	11.钢制活动柜抽屉使用滚珠式三节滑轨	符合要求	符合
		b	12.钢制活动柜配锁具	符合要求	符合
		c	1.规格: W600mm*D700mm*H1050mm	符合要求	符合
		b	2.背部框架尼龙加玻纤, 内侧 3D 网布饰面, 带活动式可调节腰靠, 腰靠调节范围 $\geq 50\text{mm}$ 。	符合要求	符合
		b	3.座垫: 内置一体成型 PU 泡棉, 外包布饰面; 座垫前缘被动式减压处理, 座垫深度 $\geq 470\text{mm}$ 。座垫位置可前后伸缩调节, 调节范围 354-458mm;	符合要求	符合
		b	4.脚架: 白色或黑色聚酰胺添加玻璃纤维涂装椅脚, 二段式塑胶耐磨椅轮	符合要求	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
		b	5.升降气杆: 黑色碳钢气棒;	符合要求	符合
		b	6.扶手: 聚酰胺材质, PU 扶手面, 4D(高度/深度/宽度/轴心)可调节;	符合要求	符合
		b	7.倾仰功能: 背部可倾仰锁定, 不少于 3 档调节;	符合要求	符合
37	旋转办公椅	c	1.规格: W600mm*D700mm*H1300mm	符合要求	符合
		b	2.椅背: 背部框架尼龙加玻纤, 内侧 3D 网布饰面, 带活动式可调节腰靠;	符合要求	符合
		b	3.座垫: 内置一体成型 PU 泡棉, 外包布饰面; 座垫前缘被动式减压处理, 座垫位置可前后伸缩调节;	符合要求	符合
		b	4.脚架: 白色或黑色聚酰胺添加玻璃纤维涂装椅脚, 配置踏脚圆环;	符合要求	符合
		b	5.升降气杆: 黑色碳钢气棒;	符合要求	符合
		b	6.扶手: PU 扶手面, 4D(高度/深度/宽度/轴心)可调节;	符合要求	符合
		b	7.倾仰功能: 仰功能: 背部可倾仰锁定, 不少于 3 档调节	符合要求	符合
38	钢制文件柜	c	1.规格: W900mm*D450mm*H2000mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用冷轧钢板, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$	符合要求	符合
		b	3. 表面采用粉末喷涂	符合要求	符合
		b	4.五金件: 铰链	符合要求	符合
39	会议桌 1	c	1.规格: W1400mm*D700mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.台面基材: 采用刨花板	符合要求	符合
		b	3.台面面材: 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板	符合要求	符合
		b	4.台面封边为激光封边条	符合要求	符合
		b	5.支撑钢脚架: 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$	符合要求	符合
		b	6.功能要求: 桌下带钢档板, 台面可一键快捷翻转折叠, 带万向轮。可左右拼接, 配台面连接扣。	符合要求	符合
40	会议桌 2	c	1.规格: W1400mm*D600mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.台面基材: 采用刨花板	符合要求	符合
		b	3.台面面材: 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板	符合要求	符合
		b	4.台面封边为激光封边条	符合要求	符合
		b	5.支撑钢脚架: 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$	符合要求	符合
		b	6.功能要求: 桌下带木档板, 脚架带 ABS 脚塞, 台面	桌下带钢挡	不符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
			及挡板带防撞条(黑, 红, 蓝色可选)。	板, 脚架带脚轮, 台面及挡板无防撞条	
41	弧形会议桌	c	1.规格: W1000mm*D400mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.支撑钢脚架: 壁厚≥1.5mm	符合要求	符合
		b	7.功能要求: 根据现场要求弧形定制, 台面带 3CM 高挡笔条, 平均每个人带一个 300W 线盖+插座托盒, 整桌带隐藏走线功能	符合要求	符合
		b	8.桌子的前面及靠过道处需带 550H 挡板, 挡板材质跟桌面一致。	450mm	不符合
42	多功能椅 2	c	1.规格: W580mm*D610mm*H1020mm	符合要求	符合
		b	2.椅面布: 采用阻燃布	符合要求	符合
		b	3.海绵: 采用定型海绵	符合要求	符合
		b	4.铝材脚架	符合要求	符合
		b	5.椅座采用高密度定型海绵, 内板为多层旋切木皮经模具热压成型, 椅座外壳采用多层实木板。	符合要求	符合
		b	6.椅背为定型海绵+钢架+三防阻燃布。	符合要求	符合
		b	7.功能: 座椅需固定在台阶上, 椅座带重力回复结构, 可自动折叠, 椅背带翻折式写字板, 写字板下带冷拉钢书网, 整椅可适用于弧形场地。	符合要求	符合
43	休闲椅 1	c	1.规格: W900mm*D850mm*H1080mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 羊绒	符合要求	符合
		b	3.海绵: 采用定型海绵	符合要求	符合
		b	4.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
		b	5.功能: 椅座可 360 度旋转, 并带自动回位功能。	符合要求	符合
44	休闲椅 2	c	1.规格: D810mm*D880mm*H1180mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 羊绒	符合要求	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
		b	3.海绵: 采用定型海绵	符合要求	符合
		b	4.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
		b	5.功能: 椅座可 360 度旋转, 并带自动回位功能。	符合要求	符合
45	休闲椅 3	c	1.规格: W810mm*D880mm*H900mm	610*780*830	不符合
		b	2.面材: 羊绒	符合要求	符合
		b	3.海绵: 采用定型海绵	符合要求	符合
		b	4.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
		b	5.功能: 椅座可 360 度旋转, 并带自动回位功能。	符合要求	符合
46	户外桌	c	1.规格: Ø700mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.桌面: 采用大理石	符合要求	符合
		b	3.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
47	户外椅	c	1.规格: W580mm*D600mm*H720mm	符合要求	符合
		b	2.靠枕及椅座为防水布料, 内为防水高弹定型海绵	符合要求	符合
		b	3.椅框为户外专用藤条制作	符合要求	符合
		b	4.椅架为不锈钢脚架。	符合要求	符合
48	休闲沙发 1	c	1.规格: W2200mm*D800mm*H750mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 羊绒	符合要求	符合
		b	3.海绵: 海绵采用阻燃海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
49	休闲沙发 2	c	1.规格: W1970mm*D870mm*H720mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 羊绒	符合要求	符合
		b	3.海绵: 海绵采用阻燃海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
50	休闲沙发 3	c	1.规格: W2100mm*D810mm*H850mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 头层平纹牛皮	符合要求	符合

深圳市赛德检测技术有限公司

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
		b	3.海棉: 海绵采用阻燃海绵	符合要求	符合
		b	4.框架: 选用实木+胶合板框架成型, 座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固。	符合要求	符合
		b	5.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
51	休闲茶几 1	c	1.规格: $\Phi 1000\text{mm} \times H550\text{mm}$	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面, 水性漆	符合要求	符合
		b	4.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
52	休闲茶几 2	c	1.规格: $\Phi 700\text{mm} \times H550\text{mm}$	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面, 水性漆	符合要求	符合
		b	4.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
53	休闲茶几 3	c	1.规格: $W1200\text{mm} \times D600\text{mm} \times H450\text{mm}$	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
54	组合茶几	c	1.规格: $\Phi 1000\text{mm} \times H400\text{mm}$	符合要求	符合
		b	2.茶几面: 采用大理石	符合要求	符合
		b	52.3 脚架: 采用不锈钢材质	符合要求	符合
55	洽谈桌 1	c	1.规格: $\Phi 1200\text{mm} \times H1000\text{mm}$	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	油漆涂饰	不符合
		b	4.封边: 实木封边条	油漆涂饰	不符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.脚架: 采用铝合金材质, 八字形脚架	实木材质	不符合
56	洽谈桌 2	c	1.规格: $W1800\text{mm} \times D900\text{mm} \times H750\text{mm}$	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合

[深圳市赛德检测技术有限公司]

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	油漆涂饰	不符合
		b	4.封边: 实木封边条	油漆涂饰	不符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.脚架: 采用铝合金材质, 八字形脚架,	实木材质	不符合
57	实木课桌	c	1.规格: W2400mm*D1200mm*H1000mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.功能要求: 桌面活动盖板, 盖板下可藏线; 桌面两端设置电源集成模块 (2 强 2 弱), 方便取电, 配置钢制脚踏板。	符合要求	符合
58	吧台 1	c	1.规格: W2400mm*D900mm*H1100mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.功能要求: 桌面活动盖板, 盖板下可藏线; 桌面两端设置电源集成模块 (2 强 2 弱), 方便取电。	符合要求	符合
59	吧台 2	c	1.规格: Ø1200mm*H1000mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.脚架: 白腊木脚架, 表面做水性清漆。	符合要求	符合
60	梯形高桌	c	1.规格: W1900mm*D1200mm/1500mm*H1000mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.功能要求: 桌面含翻盖走线; 带显示器支架, 配置钢制脚踏板。	符合要求	符合
61	高条凳	c	1.规格: W1600mm*D470mm*H720mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 羊绒	符合要求	符合
		b	3.海棉: 采用定型海绵	符合要求	符合
		b	4.支撑钢脚架: 壁厚 $\geq 4\text{mm}$	符合要求	符合
		b	5.功能要求: 金属钢制脚架, 壁厚 $\geq 4\text{mm}$, 表面粉体静电喷涂。带横向搁脚杆, 通过圆管连接件嵌入桌脚锁。	符合要求	符合
		b	6.脚垫: PPR 工程塑加尼龙防滑脚垫;	符合要求	符合
62	吧椅 1	c	1.规格: W480mm*D500mm*H850mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 采用 pp 工程塑料板, 背板要有两个大孔作为提手, 椅子靠背受力后有不低于 20° 倾斜后恢复原位且不变形	背板无提手	不符合
		b	3.所有紧固件使用合金钢螺丝	符合要求	符合
		b	4.连接方式: 整个座板和脚架由螺钉固定, 脚架为白腊木, 带防滑垫。	脚架为人造板	不符合
63	吧椅 2	c	1.规格: W450mm*D530mm*H850mm	符合要求	符合
		b	2.面材: 羊绒	符合要求	符合
		b	3.座垫: 采用阻燃海绵	符合要求	符合
		b	4.所有紧固件使用合金钢螺丝	符合要求	符合
		b	5.连接方式: 整个座板和钢架由螺钉固定	符合要求	符合
		b	6.钢架: 钢架脚圆管, 壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 工程塑料内塞。	符合要求	符合
64	吧椅 3	c	1.规格: W480mm*D500mm*H850mm	符合要求	符合
		b	2.椅背: 采用 pp 工程塑料板背板要有两个大孔作为提手, 椅子靠背受力后有不低于 20° 倾斜后恢复原位且不变形	人造板背板, 背板无提手	不符合
		b	3.座垫: 布绒, 同时海绵采用阻燃海绵	符合要求	符合
		b	4.所有紧固件使用合金钢螺丝	符合要求	符合
		b	5.连接方式: 整个座板和钢架由螺钉固定。	符合要求	符合
		b	6.钢架: 钢架脚圆管, 壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 工程塑料内塞。	符合要求	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	结果
65	陈列柜	c	1.规格: W9500mm*D400mm*H2400mm	符合要求	符合
		b	2.基材: 采用中纤板	符合要求	符合
		b	3.贴面: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
		b	4.封边: 实木封边条	符合要求	符合
		b	5.油漆工艺	符合要求	符合
		b	6.配锁具	符合要求	符合
		b	7.配三合一连接件	符合要求	符合
		b	8.做法说明: 敞格与掩门相结合。	符合要求	符合
注: 1.评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。					